

天联牌矿用控制电缆MKVVR 37x0.5

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 天联牌矿用控制电缆MKVVR 37x0.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号规格:MKVVR 37x0.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

天联牌矿用控制电缆MKVVR 37x0.5

型号、规格范围、使用场合

MKVV、MKVVP、MKVVP2 (0.5-10mm²,2-61芯) 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVV22、MKVV32 (0.5-10mm²,) 4-61芯

MKVVR (0.5-6mm²) 2-61芯

MKVVRP (0.5-4mm²) 2-61芯

MKVVP22、MKVVP2-22 (1.5-10mm²) 4-61芯

MKVVP2-22 (1.5-10mm²) 4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

矿用控制电缆使用特性：

导体的*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆

外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍
公司名称：天津市电缆总厂*分厂

天联牌控制电缆KVVP电缆屏蔽电缆

KVVP电缆产品标准

GB/T9330-2008

KVVP电缆产品用途

适用于额定电压U0/U

450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

3KVVP电缆使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，耐高温型屏蔽电缆可达300度。电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

4KVVP电缆使用范围

1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

型号名称使用范围

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

天联牌控制电缆，KVVP电缆，屏蔽电缆，销售总监郭婷 控制电缆 天联牌电线电缆 矿用控制电缆
MKVVR 37x0.5 控制软电缆