

领盛 厨卫防水施工 武汉防水施工

产品名称	领盛 厨卫防水施工 武汉防水施工
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

产品详情

找平层设置

找平层可采用水泥砂浆、细石混凝土，但使用沥青类防水涂料或高聚物改性沥青类防水涂料时，也可采用沥青砂浆作找平层。水泥砂浆找平层宜掺微，其要求应遵守有关规定。

结构层的处理：当屋面结构层是装配式钢筋混凝土板时，板缝内应浇灌强度等级不低于C20的细石混凝土，灌缝的细石混凝土宜掺微，大于40mm宽的板缝或上窄下宽的板缝中。应加设构造钢筋。板端缝应进行柔性密封处理。非保温屋面等的板缝应预留凹槽，并嵌填密封材料。

屋面后浇带封闭。选材要求：高一等级的微膨胀抗渗砼。具体做法：

- 1) 后浇带封闭前，后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除，以保证结构安全。
- 2) 后浇带浇筑前将两侧施工缝处凿毛处理干净。
- 3) 施工缝处设止水条、止水带或止水钢板等止水设施。
- 4) 后浇带砼的保养采用蓄水保养。

屋面结构试水，具体做法：在防水施工前，屋面结构层必须进行全|面蓄水试验，重点检查女儿墙、高低跨等处的根部及沉降缝等区域。对发现的渗漏点采用切割机割开v型缝（上宽20mm，深10mm），运用“防水宝”或“堵漏灵”进行缝隙处理。处理完后再进行蓄水试验，直至无渗漏出现。

一般图纸都是采用控制薄处，找坡的方法。因为这种方法是可控的，规定了薄处，厚的地方只需要按规定坡度设置厚度即可，也施工方便验收，基础防水施工，符合规范。而规定厚处，向薄处找坡。不好确定薄处的厚度，厨卫防水施工，薄处厚度不可控。可能有的位置找坡长度很大，武汉防水施工，造成薄

处厚度非常小，房屋防水施工，甚至是负数，不符合排水的要求，所以一般图纸都是规定薄处，向厚处找坡的标注。领盛(图)-厨卫防水施工-武汉防水施工由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。领盛——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场，联系人：管总。