

湿冷的路面怎样工程施工刷涂生产车间地坪漆山东省财通地坪公司为您解释

产品名称	湿冷的路面怎样工程施工刷涂生产车间地坪漆山东省财通地坪公司为您解释
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	21.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:淡绿 淡灰
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

湿冷的路面怎样工程施工泰安市车间地坪漆

在环境湿度低高过85%的条件下环氧地坪怎样工程施工

在沿海城市、地下停车场或是连阴雨气温等空气相对湿度大的工程施工地，若气体非常湿冷，路面也会遭到危害；地表的含水量高即环境湿度大，非常容易危害镀层的干固；大家都知道环氧地坪有油性皮肤的也是有水溶性的，可是无论是干性的或是水溶性的环氧地坪漆，其在工程施工全过程里都必须路面干得一定水平才可以工程施工。假如在那样湿冷的路面立即工程施工泰安肥城环氧地坪非常容易导致环氧地坪形变。在大家觉得路面水分成分很小的情形下，其通常还达不上施工条件；因此，工程施工前可以用湿度测量仪精确测量，一般环氧地坪工程施工时环境湿度在85%下列；盲目跟风工程施工便会导致下列问题：1、路面湿冷时电动打磨机不可以有效的打磨抛光，刮亮油时，由于路面较湿冷，路面可以有效的吸取亮油，那样做的并发症是在运用一段时间后会致环氧地坪漆脱层。2、在刮中涂水泥砂浆层，和腻子粉层时，挑选大晴天工程施工，若在下雨天工程施工，

其空气相对湿度比较大，路面无法快速晾干，下完雨后空气中的许多烟尘、细颗粒物都沉淀出来了，搞好后不可以有效的实现镜面玻璃实际效果。

3、在混漆工程施工全过程时，大家应当尽量减少在下雨天或是在空气相对湿度较高的情况下工程施工，很有可能会导致路面反潮，油漆一块暗，一块亮，若反潮比较严重的情况下有一些路面还会继续泛白。

4、连阴雨气温，标准气压非常低，非常容易造成雾水，水雾在环氧地坪漆表层也易造成泛白状况、汽泡问题，墙壁随便产生水蒸气，刷油漆、批腻子也也不随便干燥。空气相对湿度非常大时，工程施工泰安肥城环氧地坪要搞好周边的防护措施，***底层工程施工必须提前准备工业生产专用型的除湿机。刷油漆尽可能绕开下雨天，碰到气体温度差很大时，也终止工程施工；倘若没法绕开，采取有效的方法处理：

- 1、要多通风，等刷完晾干后，再刷第二遍，在墙壁批腻子前，可以用干抹布将潮湿水蒸气擦拭；
- 2、可以根据烘干设备、温湿度记录调整机将自然环境的环境湿度调整到；
- 3、除此之外，可在喷漆中添加白化水调味剂等，加快干燥。那样能够将地坪漆工程保证质量的进行。