

冷媒充填机,加注机,充注机,加液机,灌注机,雪种机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 冷媒充填机,加注机,充注机,加液机,灌注机,雪种机 |
| 公司名称 | 绍兴西爱西尔数控科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:CACL冷媒加液机 型号:CA-788C-S40/S45 适用生产工序:冷媒加液、灌注、加氟 |
| 公司地址 | 绍兴市袍江新区新海路望海路交叉口 |
| 联系电话 | 0575-88035298 13806752811 |

产品详情

品牌 CACL冷媒加液机 型号 CA-788C-S40/S45
适用生产工序 冷媒加液、灌注、加氟

*s40适用于电冰箱、饮水机、冷柜、制冰机等小型制冷机

*s45适用于民用商用空调、冷柜、热泵热水器、暖风机等大型制冷机

*数控技术,具有精确的数据处理能力,操作更加方便

*采用三菱彩色触摸屏作为人机界面,中英文版本

*液态充灌r134a、r22、r407c、r410a、r404、r12等制冷剂

*德国vis流量传感器,获得精确的计量

*可选直驱式气动换向增压泵提供高效的制冷剂供应

*多项专利技术的充注枪,结实耐用

*可选的条形码阅读器,以识别多达100通道混线生产的制冷机

*充分提高充灌质量和生产效率

电源: 380v/220v50hz

功率：1kw

充灌冷媒：r134a r407c r404ar410a r22

工作压力：1.2-2mpa

使用环境温度：0-45c

分辨率：1g

充灌范围：5-999g/10-4999g

充灌速率：60g/s（高速120g/s）

充灌重复误差：100g内 $\lt\pm 0.5g$

100g以上 $\lt\pm 1\%$

真空度： $\lt 10pa$

真空速率：4l/s

灌注枪快速接头1/4"-3/8"

充注管长度 3m

可编充注通道数100(可扩展)

压缩空气供应0.5-0.7mpa

重量 200kg