

# 华能 TA型电机匝间检测仪 JW高压绝缘检测仪 报价表

产品名称	华能 TA型电机匝间检测仪 JW高压绝缘检测仪 报价表
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

华能 TA型电机匝间检测仪 JW高压绝缘检测仪 报价表 电磁辐射和电磁电磁是解决电磁兼容问题的重要手段之一，电磁不影响电路的正常工作，不需要修改电路。体的有效性用效能来度量，包括反射损耗和吸收损耗两部分。保持体的导电连续性是电磁效能的关键CAN总线电缆具有很强的干扰辐射和干扰接收能力。双绞线的两根线之间具有很小的回路面积，而且双绞线的每两个相邻回路上感应出的电流具有相反的方向,相互抵消。双绞线的绞节越密，则效果越明显，如所示。TZ-10A型接触电阻检测仪

适用范围:适用于机车电器触点接触电阻测试。

测量范围:0~50

### 5、TA型电机匝间检测仪

用于检测电机绕组匝间耐压和匝间短路故障的便携式仪器

冲击波试验电压：0.3 ~ 6KV连续可调。

### TY-10绝缘检测仪

本仪器用于测量电气设备绝缘状态。 1.输出电压：0 ~ 10000伏 ± 5%连续可调

### 2、JD牵引电机电刷对中仪/直流电机电刷对中仪

本仪器通过脉冲电流的方式检测直流电机电刷安装位置的准。 输出电流：峰值 ± 100mV，大2.5A

### 3、JW高压绝缘检测仪

1. 测量电压范围:AC/DC 0 ~ 10(kV) 它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。铜加速盐雾试验 (CASS试验) 它是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验, 试验温度为50, 盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜, 强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。交变盐雾试验 (CCT) 实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品, 通过潮态环境的渗透, 使盐雾腐蚀不但在产品表面产生, 也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换, 后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。