

华能 TA型电机匝间检测仪 TZ-10A接触电阻检测仪 5年保修

产品名称	华能 TA型电机匝间检测仪 TZ-10A接触电阻检测仪 5年保修
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

华能 TA型电机匝间检测仪 TZ-10A接触电阻检测仪 5年保修 某小区开发商的地暖是统一安装的，从去年冬天至今漏水已经持续了好几个月，可以看到漏水导致的房屋破坏非常严重了，亟待找出漏水原因。地暖漏水严重破坏房屋墙体未使用红外热像仪前，通常行业内的做法是通过给各分管路打压，经过一段时间内管道内压力的变化值，判断该路管道是否有失压漏水嫌疑。但这种方法的问题在于，只能判断哪一路地暖盘管可能漏水，却无法准确漏水点，这给地暖检修带来了非常大的困难。如果盲目开凿地面寻找漏水点，只会带来更大的损失。 TZ-10A型接触电阻检测仪

适用范围:适用于机车电器触点接触电阻测试。

测量范围:0~50

5、TA型电机匝间检测仪

用于检测电机绕组匝间耐压和匝间短路故障的便携式仪器

冲击波试验电压：0.3 ~ 6KV连续可调。

TY-10绝缘检测仪

本仪器用于测量电气设备绝缘状态。 1.输出电压：0 ~ 10000伏 ± 5%连续可调

2、JD牵引电机电刷对中仪/直流电机电刷对中仪

本仪器通过脉冲电流的方式检测直流电机电刷安装位置的准。 输出电流：峰值 ± 100mV，大2.5A

3、JW高压绝缘检测仪

1. 测量电压范围:AC/DC 0 ~ 10(kV) 此两个标准差分电平的特性不同。本文主要介绍如何用Pico示波器进行ISO11898标准的CAN总线。CAN高电平大概为3.5V左右，CAN低电平大概为1.5V左右，CAN差分电平大概在2V左右。一般情况下，我们可以从三种CAN总线波形上进行：1) 从CAN-H总线上传输的电平，阈值设置为3V左右即可2) 从CAN-L总线上传输的电平，阈值设置为1.6V左右即可3) 从差分波形 (CAN H-CANL) 上进行，阈值设置为1.5左右即可。