

华能 TA型电机匝间测试仪 TZ-10A接触电阻检测仪 使用方法

产品名称	华能 TA型电机匝间测试仪 TZ-10A接触电阻检测仪 使用方法
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

华能 TA型电机匝间测试仪 TZ-10A接触电阻检测仪 使用方法 上述零部件在生产制造过程中，必须经过一系列的涡流探伤仪无损检测。常用的零部件无损检测有射线检测、超声检测、电磁涡流检测、磁粉检测和渗透检测，亦称五大探伤方法。随着科学技术的发展，常用的这五大无损检测方法本身也在不断地发展，如X射线实时成像、自动磁粉探伤判伤系统、涡流探伤仪漏磁自动探伤系统、新型渗透材料的问世等。除此之外，无损检测还增添了新的方法，如声发射、微波、红外、全息照相、光弹显示等被称为新五大检测方法。 TZ-10A型接触电阻检测仪

适用范围:适用于机车电器触点接触电阻测试。

测量范围:0~50

5、TA型电机匝间检测仪

用于检测电机绕组匝间耐压和匝间短路故障的便携式仪器

冲击波试验电压：0.3 ~ 6KV连续可调。

TY-10绝缘检测仪

本仪器用于测量电气设备绝缘状态。 1.输出电压：0 ~ 10000伏 ± 5%连续可调

2、JD牵引电机电刷对中仪/直流电机电刷对中仪

本仪器通过脉冲电流的方式检测直流电机电刷安装位置的准。 输出电流：峰值 ± 100mV，大2.5A

3、JW高压绝缘检测仪

1. 测量电压范围:AC/DC 0 ~ 10(kV) 分别用于钢板温度和区域的测量，将测量的数据进行模/数转换处理发送到处理器进行处理数据和计算，然后通过WCA软件进行分析、显示和存储。设备构成如所示：（：扫描式测温仪的设备组成）测温的安装及主要参数测温安装在辊道上方，垂直向下扫描，其测量范围为（3-9），内部灰度系数的可调范围为.2-1.，根据测量钢板的材质要求及水汽环境等的影响因素，我们一般选为.75-.85；当安装在不易随时维护的位置或环境中时，就需要用远程控制来修正灰度系数，通过输入（4-2）mA信号进行远程控制。