

# 晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家

产品名称	晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家算支护结构变形、锚杆变形及地基沉降时，应采用荷载效应的准组合，不计入风荷载和地震作用，相应的限值应为支护结构、锚杆或地基的变形允许值；晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家支护结构抗裂计算时，应采用荷载效应标准组合，并考虑长期作用影响； 7 抗震设计时地震作用效应和荷载效应的组合应按现行有关标准执行。晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家地震区边坡工程应按下列原则考虑地震作用的影响： 1 边坡工程抗震设防烈度应根据地震动参数区划图确定的本地区地震基本烈度，且不应低于边坡塌滑区内建筑物的设防烈度；

晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家抗震设防的边坡工程，其地震作用计算应按现行有关标准执行；抗震设防烈度为6度的地区，边坡工程支护结构可不进行地震作用计算，晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家但应采取抗震构造措施，抗震设防烈度6度以上的地区，边坡工程支护结构应进行地震作用计算，临时性边坡可不作抗震计算； 3 支护结构和锚杆外锚头等，晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家应按抗震设防烈度要求采取相应的抗震构造措施。3.3.4 抗震设防区，晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家支护结构或构件承载能力应采用地震作用效应和荷载效应基本组合进行验算。3.3.5 边坡工程设计应包括支护结构的选型、平面及立面布置、计算、构造和排水，并对施工、晋华炉设备厂家，四喷嘴汽化炉设备厂家，氨合成塔设备厂家监测及质量验收等提出要求。