

苏州宇诺线缆检测-国标5023二.三轮动态曲挠测试仪

产品名称	苏州宇诺线缆检测- 国标5023二.三轮动态曲挠测试仪
公司名称	苏州宇诺仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:苏州宇诺 型号:YN22051 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区胥口镇新峰路566号
联系电话	15250479827 15250479827

产品详情

产品介绍：

二.三轮曲挠测试仪是两委会根据目前国际市场的需要。是特软电线的新型合二为一的检测仪器。本仪器外观设计新颖，性能结构可靠，操作方便，一机两用。测试数据准确性高，是目前市场上比较理想的测试仪器。它适用于测定额定电压450/750V以下，两芯或两芯以上聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截面积大于4mm²的软电缆及同心式胶合大于2层，胶合芯数大于18芯的电缆。

标准：

GB5023-2008；

GB/T5013-2008。

技术参数：

测试试样类型：二芯单相、三相三线、三相四线；

测试方式：空载、单相（二芯）、三相（三相三线/三相四线）可任意选择；

测试结果判定方式：O、R、S、T相断线并自动停机，R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机，O、R、S、T与滑轮短路并自动停机；

曲挠速度：二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s；

曲挠行程： 1000mm；

测试电流：0.5~35A；

测试电压：单相AC：0~250V、三相AC：0~400V；

重锤：二滑轮为0.5kg、1.0kg、2.0kg、3.0kg、4.0kg各二个，三滑轮为21N、28N、42N各二个；

滑轮结构：小车为二、三滑轮共用结构，更换方便；

二滑轮： 60、 80、 120、 160、 200mm各2件；

三滑轮：直径分别为 40、 45、 50mm各三件。

规格：

外形尺寸：2100mm × 850mm × 1500mm；

电源：AC 380V 50/60Hz 10A。