

# TPU WHT-1190 烟台万华 90度透明TPU 耐磨聚酯TPU颗粒 弹性体TPU

产品名称	TPU WHT-1190 烟台万华 90度透明TPU 耐磨聚酯TPU颗粒 弹性体TPU
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	34.00/KG
规格参数	品牌:TPU 型号:WHT-1190 产地:烟台万华
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

## 产品详情

# TPU WHT-1190 烟台万华 90度透明TPU 耐磨聚酯TPU颗粒 弹性体TPU

TPU WHT-1190 烟台万华 90度透明TPU 耐磨聚酯TPU颗粒 弹

## TPU WHT-1190 90度透明TPU 耐磨聚酯TPU颗粒 弹性体TPU

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为聚酯型和聚醚型，它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求

TPU WHT-1190 烟台万华热塑性聚氨酯具有以下特性，使其在各种应用中非常适用：

TPU聚氨酯高耐磨性

TPU聚氨酯在各种温度下的灵活性

TPU聚氨酯整个硬度范围内的高弹性

TPU聚氨酯优异的耐油、润滑脂和多种溶剂性能

TPU聚氨酯良好的耐候性

TPU聚氨酯本质柔软，不需要增塑剂

TPU聚氨酯优异的抗高能辐射性能

TPU聚氨酯优良的抗腐性（特殊等级）

TPU WHT-1190 烟台万华用途：工程制品、汽车工程部件；消防水龙带、软硬复合制品；变速杆球柄、滚轴、联轴器、索环和密封件；电缆套塑、织物涂覆，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带、表带

Wanthane WHT-1190 物性表

基特信息

良好的强度

良好耐磨损性

用途

有弹性

传送机配件

电线电缆应用

管道

密封件

汽车领域的应用

外观

鞋类

半透明

透明-微黄

无色

形式	粒子	
加工方法	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.19
硬度额定值单位制测试方法		91
弹性体额定值单位制测试方法		
应变		9.00
300%应变		20.0
抗张强度		35.0
伸长率 (断裂)		440
撕裂强度		115
热膨胀系数单位制测试方法		-33.0
注射成型值单位制		90.0 到 100

干燥时间	2.0 到 3.0
料筒后部温度	195
料筒中部温度	200
料筒前部温度	205
射嘴温度	210
注塑压力	70.0
挤塑温度值单位制	90.0 到 100
干燥时间	3.0 到 4.0
料筒1区温度	195
料筒3区温度	200
料筒5区温度	205

