

PC韩国乐天化学 LX-7001 高冲击 光扩散级 装饰材料 pc原料

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PC韩国乐天化学 LX-7001 高冲击 光扩散级 装饰材料 pc原料 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼 |
| 联系电话 | 13311851838 13311851838 |

产品详情

韩国乐天化学

HOPELEX PC LX-7001

PC-FR

ul

阻燃等级: V-2

缺口冲击: 80 kJ/m

热变形温度: 130 ° C

:注射成型

材料属性:非氯非溴阻燃 复合级

符合规定:UL

材料特性:高冲击 光扩散级

材料用途:装饰材料 光扩散板

PC韩国乐天化学折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯较低，并可通过本体聚合的生产大型的器件。

聚碳酸酯 (PC)

性质 为非结晶性热塑性塑料

优点 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度

2、高度透明性及自由染色性

3、H.D.T.高

4、耐疲劳性佳

5、耐候性佳

6、电气特性优

7、无味无臭对人体无害符合卫生安全

8、成形收缩率低、尺寸安定性良好