

# 高质量上海隔音窗 家庭隔音窗 办公室隔音窗

产品名称	高质量上海隔音窗 家庭隔音窗 办公室隔音窗
公司名称	上海实德隔音门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市 徐汇区斜土路1237号(之俊大厦) 902室
联系电话	86 021 64165909 15800500869

## 产品详情

材质	高级工程用聚乙烯外包膜 作用 , 抗UV (紫外线), 高 弹性开孔发泡聚氨酯材料	隔音
适用范围	汽车、门窗 截面形状	定制
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压 品牌	实德
型号	多款 厚度	3.0 ( mm )
样品或现货	样品 是否标准件	标准件
使用温度	- ( ) 使用压力	- ( MPa )

上海实德门窗有限公司是一家建筑、建材的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营隔音窗、铝合金门窗，专营隔音玻璃、实德隔音窗，凤铝隔音窗等系列产品。由于上海城市交通的发达，大量高架桥的建设产生了很大的噪音和灰尘，给城市居民带来诸多烦恼和不便。本公司正是在这种环境下应运而生。本公司是一家高新技术企业，专门研究和治理环境噪音，引进实德集团的门窗隔音密封条、密封窗以及真空降噪音技术等隔音产品，对居民现有门窗不改变结构的情况下，进行密合度的改造，大幅度提高了门窗的隔音性能，改造后的门窗还能挡风雨，挡灰尘和蚊虫，提高了房间的清洁度。

上海实德门窗有限公司是一家建筑、建材的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营隔音窗、铝合金门窗，专营隔音玻璃、实德隔音窗，凤铝隔音窗等系列产品。由于上海城市交通的发达，大量高架桥的建设产生了很大的噪音和灰尘，给城市居民带来诸多烦恼和不便。本公司正是在这种环境下应运而生。本公司是一家高新技术企业，专门研究和治理环境噪音，引进实德集团的门窗隔音密封条、密封窗以及真空降噪音技术等隔音产品，对居民现有门窗不改变结构的情况下，进行密合度的改造，大幅度提高了门窗的隔音性能，改造后的门窗还能挡风雨，挡灰尘和蚊虫，提高了房间的清洁度。

上海实德门窗有限公司是一家建筑、建材的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营隔音窗、铝合金门窗，专营隔音玻璃、实德隔音窗，凤铝隔音窗等系列产品。由于上海城市交通的发达，大量高架桥的建设产生了很大的噪音和灰尘，给城市居民带来诸多烦恼和不便。本公司正是在这种环境下应运而生。本公司是一家高新技术企业，专门研究和治理环境噪音，引进实德集团的门窗隔音密封条、密封窗以及真空降噪音技术等隔音产品，对居民现有门窗不改变结构的情况下，进行密合度的改造，大幅度提高了门窗的隔音性能，改造后的门窗还能挡风雨，挡灰尘和蚊虫，提高了房间的清洁度。

上海实德门窗有限公司是一家建筑、建材的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营隔音窗、铝合金门窗，专营隔音玻璃、实德隔音窗，凤铝隔音窗等系列产品。由于上海城市交通的发达，大量高架桥的建设产生了很大的噪音和灰尘，给城市居民带来诸多烦恼和不便。本公司正是在这种环境下应运而生。本公司是一家高新技术企业，专门研究和治理环境噪音，引进实德集团的门窗隔音密封条、密封窗以及真空降噪音技术等隔音产品，对居民现有门窗不改变结构的情况下，进行密合度的改造，大幅度提高了门窗的隔音性能，改造后的门窗还能挡风雨，挡灰尘和蚊虫，提高了房间的清洁度。

### 绿叶--d&c专利水族窗性能分析

类别	d&c 808/108型	一般产品	市面
强度性	抗风压大于  3500pa/m2	抗风压小于  3000 pa/m2	前者强度大，不易变 容易变形
气密性	空气渗透小于  0.5 m3/ m2.hr	气密性介于 1.5-3.0 m3/ m2.hr	前者冷暖房效果极佳 功效；后者
水密性	雨水渗透大于  350 pa/m2	水密性介于 100--300 pa/m2	前者水密性好，“水 遇刮强风、室内容易 、
气密条	1、采用软硬复合胶条，弹性佳 ，质量通过国家标准检测。	1、毛刷条或一般胶	前者为水族窗专门设 后者多外购，质量不 ，不能换

	2、新型专利嵌入式组合。	条，质量良莠不齐。	
		2、[型拉伸式组合	
注塑 配件	采用pa6、pom、eva新料、与型材精准配合	质量良莠不齐，与 型材不能紧密配合	前者耐老化，长期使用 易松脱、老化、
滑轮	采用可调式双层式结构，荷重50公斤，耐拉5万次以上；	铁壳单滑轮	前者精制调整式双滑 顺、有异声
螺丝 组合	无磁性不锈钢螺丝与螺孔重复组合，不松脱。	铁制螺丝、 松紧配合不一	后者易锈蚀、
实用性	依据客户不同需求加强防盗、节能、隔音、防弹等多功能用途。	产品单一	后者