

莱芜泰安车间地面起砂处理，聊城水泥密封固化剂地坪施工

产品名称	莱芜泰安车间地面起砂处理，聊城水泥密封固化剂地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

水泥增强固化剂

产品介绍：

现在很多混凝土地面由于在打混凝土及墙面批刮砂浆时，水灰比、养护、施工等因素的影响,造成混凝土或砂浆开裂,出现裂纹、起砂、返砂、起灰、抗压强度低等现象，或者很多厂房由于地面使用时间很长，或者是一直地面没有处理过所以出现了一些问题，比如说地面起砂，地坪返砂，地面起灰，地坪跑灰等，地面出现很多坑洼，地面起壳等很多问题！

产品特点：

耐磨耐压，不起砂不起尘；质好价廉，；不会留下轮胎印、抗风化，抗渗透 改善了混凝土的使用性能，延伸混凝土的使用寿命。抗渗:使增硬后的地面防止水分油污渗入混凝土内部。

应用范围：

新旧混凝土、水磨石、金刚砂耐磨地面和所有裸露水泥面。如：仓库、运输站台、工厂、电子厂、室内停车场、港口设施、购物广场、体育场、机场等。

施工方法：

1、清洗地面：先对地面作完全的清理，把地面上的尘土清理干净，尽量作到不留积灰。如果用水作冲刷处理的，并确保地面没有积水或过湿（含水率不得大于20%）的情况下施工。

新打地面在混凝土基面初凝时施工为宜。

2、把起砂起灰处理剂预先搅拌均匀，泼洒于地面或强力喷涂于墙面，重复施工两遍间隔4-8小时施工一次。这里要注意的是局部起沙严重情况需要补刷，补刷的次数与补刷的量根据现场情况而定，对于有严重材料脱离现象或渗透快的地方，一定要及时补料，以保证它的渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少，表面密度小的地方渗得多，在施工中要区别处置。

要点就是：

遍：起砂严重基面建议泼洒，轻微起砂基面可以喷涂施工，

第二遍：补涂，

看施工基面情况决定是否需要第三次补涂。

3、养护：固化剂施工完毕24小时后，方可使用。

4、对于地面有损毁情况的修补处理：有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平，或其它原因造成不平现象要进行修补的，等以上工序施工完后，再进行处理。