

防火夹芯板防火性能检测 岩棉夹芯板燃烧性能检测

产品名称	防火夹芯板防火性能检测 岩棉夹芯板燃烧性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1350.00/件
规格参数	品牌:GFQT 防火材料:防火夹芯板 岩棉夹芯板 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

彩钢夹芯板是当前建筑材料中常见的一种产品，不仅能够很好的阻燃隔音而且环保高效。彩钢夹芯板由上下两层金属面板和中间高分子隔热内芯压制而成。

具有安装简便，质量轻环保高效的特点。

而且填充系统使用的闭泡分子结构，可以杜绝水汽的凝结。

按照GB8624-1997评定标准，防火等级分为A级（不燃材料）、B1级（难燃材料）、B2（可燃材料级）、B3级（易燃材料）。现在加工的彩钢岩棉夹芯复合板的夹芯层，彩钢厂家现在一般选择为玄武岩棉，而岩棉的防火等级为A级不燃，所以彩钢岩棉夹芯复合板的防火等级行业评定为A级防火材料，并出具岩棉的防火等级报告。

检测范围：岩棉夹芯板，彩钢夹芯板，聚安酯夹芯板，聚本乙希夹芯板，屋面夹芯板，防火夹芯板，玻美夹芯板，pu夹芯板，泡沫夹芯板，eps夹芯板，隔热夹芯板，玻璃棉夹芯板 夹芯板检测项目：防火检测，容重检测，防火等级检测，耐火性能检测，传热系数检测，出厂检测，规格检测，隔音性能检测，粘接强度检测，质量检测

防火建议：彩钢板可以从六个方面防火：，采用防火性能好的岩棉作为芯材，这是治本的办法。

第二，在搭建过程中，芯材要远离电焊、气焊等明火作业；

第三，在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着钢板，要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层；

第四，电线、电缆不要从芯材中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用

明装方法；

第五，室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾，方便人员快速撤离；

第六，彩钢板房之间至少要保持6米的安全距离。未经严格阻燃处理的彩钢板房夹芯填充材料虽然易燃，但不会自燃。严格、科学、有效地管理，让火种远离易燃的彩钢板房夹芯填充材料，是防止彩钢板房火灾发生的重要途径之一。