

母线加工机 31.5 汇佳数控

产品名称	母线加工机 31.5 汇佳数控
公司名称	济宁汇佳数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定压力:31.5 品牌:汇佳数控 型号:GE-33/13NR
公司地址	邹城大学工业园西外环路1888号
联系电话	86 0537 5316388

产品详情

额定压力	31.5	品牌	汇佳数控
型号	GE-33/13NR	油箱容量	100
重量	1380/1180		

ge-33nr

主要技术参数

工作台尺寸 (mm)	重量 (kg)	电机 数量	电机总功率 (kw)	工作压力 (v)	液压站数量及规格 pa	
上层: 800*370	1380	4	11.3	380	3 (1) *31.5	工业
下层: 1470*1200						
加工名目						
冲孔单元	最大冲孔力 (kn)		冲孔范围 (mm)		最大加工厚度 (mm)	
	350		7~ 25		15	
折弯单元	最大折弯力 (kn)		最大折弯宽度 (mm)		最大折弯厚度 (mm)	
	350		160		15	
剪切单元	最大剪切力 (kn)		最大剪切宽度 (mm)		最大剪切厚度 (mm)	
	350		160		15	

主要特点:

u 剪切单元采用圆形整体结构, 受力合理, 能有效保证长期使用不变形

- u 折弯单元采用角度数控、数显方式，精度高，亦可按限位方式工作
- u 折弯凸模采用空环式结构，可折小u型弯
- u 双层工作台，冲孔、折弯、剪切互不影响
- u 自动加、放油系统，操作简便，液压油通过过滤器后进入油箱，能保证整个液压系统不受污染
- u 工业pc+触摸屏，系统参数、工作参数稳定可靠
- u 旋转冲孔机构，无需更换模具，安全高效
- u 四泵三工位，可三人同时操作，低噪无害，加工成品美观且不会对工作环境造成污染
- u 内设保管模具箱，整理方便

用途：

- u 铜铝排剪切、冲孔、弯曲、压花、压线鼻、弯管
- u 变压器、开关柜
- u 输变电工程的安装作业等