

搅拌桶 强力搅拌机 太阳能硅片

产品名称	搅拌桶 强力搅拌机 太阳能硅片
公司名称	无锡市艾美伦机械设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:太阳能硅片 物料类型:固-液
公司地址	无锡惠山经济开发区阳山配套区胜利路
联系电话	13921295521 13912367105

产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	太阳能硅片
物料类型	固-液	适用物料	粉体和聚乙二醇
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	艾美伦	型号	J B 1000
搅拌方式	强制式搅拌	作业方式	连续作业式
搅拌鼓形状	鼓筒型	每次处理量范围	出料1000-3000L (L)
装置方式	固定式	电机功率	4 (Kw)
生产能力	1000 (L)	转速范围	46 (r/min)
料桶容量	1000 (L)		

砂浆搅拌桶是对碳化硅微粉和切割液进行充分搅拌制成切割浆料的专用设备，适用于国内外各种规格型号的多线切割机配套使用。搅拌桶分为普通搅拌型和循环搅拌型（带隔膜泵）两种类型。此外，公司针对不同线切工艺还开发了移动浆料运输桶，移动浆料搅拌运输桶，浆料搅拌循环供应装置等一系列的搅拌运输装置。主要特点：1.搅拌桶整体采用不锈钢材料，防腐蚀、易清洁、无污染，进料口设计灵活多样，也可配备活动式挡片，方便进料；2.圆弧底的搅拌桶身符合固液态混合的原理，根据流体工程学原理配置导流板，使物料成反v形运转，促使物料快速均匀混和。搅拌主轴可按用户要求采用固定转速和变频调速，具有混料均匀、不沉淀、无积料，能对浆料实现充分均匀的搅拌。3.气动隔膜泵型采用压缩空气为动力源，可用来输送各种高含量和含有强磨损型颗粒的物料（如碳化硅微粉），且具有自吸的功能，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量，实现浆料的抽取和输送转移。规格参数 jbt300 jbt500 jbt800 jbt1000 jbt1200 jbt1400 容积 300l 500l 800l 1000l 1200l 1400l 主轴转速 25~45r/min 25~45r/min 25~45r/min 25~45r/min 25~30r/min 25~30r/min 电机功率 1.1kw 1.5kw 2.2kw 4kw 5.5kw 5.5kw 可选配置 选配气动隔膜泵适合用于中高粘度的浆料流体的循环输送 可根据客户的要求进行设计及制造