

美国舒尔曼PA6-舒尔曼塑料

产品名称	美国舒尔曼PA6-舒尔曼塑料
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF15HV

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF15

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF20HLS

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF25FR

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF25

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF30FR2

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF30FR4

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF30GIDLS

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF30GID

SCHULAMIDPA6美国舒尔曼GF30HBLACKREC

PA6又名尼dao龙6，是半透明du或不透明乳白色粒子，zhi具有热塑性、轻质、dao韧性好、耐回化学品和耐久性好等答特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗

溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。

应用范围PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块 电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

PA66尼龙聚酰胺塑料的性能