

耐环境应力开裂试验机 华塑试验机 恒温浴槽 刻痕装置

产品名称	耐环境应力开裂试验机 华塑试验机 恒温浴槽 刻痕装置
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:HSESC-100 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

耐环境应力开裂试验机

用于聚乙烯塑料环境应力开裂试验的专用装置，该试验装置保留了原型装置的技术要求，并在结构上有所创新，该设备结构完美，技术先进。

产品特点

整套试验装置由：A.恒温浴槽 B.刻痕装置 C.试样弯曲装置 D.试样转移钳 E.试样保持架五部分组成。

1. 浴槽内胆采用优质304不锈钢材料制作，具有耐高温，耐腐蚀的特点；
2. 控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，温度控制精度高，界面操作简便、直观；
3. 采用离心循环式搅拌装置，温场均匀；
4. 浴槽箱体保温性能好、容量大，可同时进行多组测试；

5. 刻痕装置外形美观，刻痕深度在范围内可调可控，精度高，操作便捷，使用简单；

6. 刻痕刀具采用HSS锋钢材料加工，高硬度、高耐磨，制备试样切口平整光滑。

7. 试样弯曲装置、试样转移钳，外形美观，操作便捷，使用简单。

符合标准

GB/T 1842 ASTM D 1693

技术参数	型号	HSESC-100恒温浴槽	型号	HSNCM-0.1刻痕装置
工位数量		30	刀片长度	(19±0.1) mm
温度控制范围		50 ~ 100	刀片厚度	(0.23±0.03) mm
温度控制精度		0.1	刀刃角度	14° ± 2°
试验介质		水、锭子油	刻痕装置行程	(0-13) mm
容积		50L	刻痕最大深度	3.5mm