

氧指数测定仪 华塑试验机 氧指数测定 燃烧性能测定

产品名称	氧指数测定仪 华塑试验机 氧指数测定 燃烧性能测定
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:XYC-75 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

氧指数测定仪

用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能，即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。

符合标准

符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406-2008和纺织品燃烧性能试验氧指数法GB/T5454等标准国家标准

GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008

产品特点

1. 控制箱：采用数控机床加工成型，静电喷涂，美观、防锈防腐。2. 燃烧筒：耐高温优质石英玻璃管（内径 ϕ 85mm，长300mm）3. 出口内径：40mm4. 混合器：采用玻璃珠填充形式，将氧气和氮气均匀混合。（珠 4.5mm填充高度95mm，标牌一袋）5. 试样夹具：自撑式夹具，并能竖直地夹住试样；（可选配非自撑式式样架）6. 主机尺寸：长*宽*高 360mm*250mm*550mm

技术参数	型号	XYC-75
	氧气浓度范围	0-100%
	测量精度	0.5级
	燃烧筒内径	75mm
	燃烧筒内气体流速	40mm/s \pm 10mm/s

