

HSFWI-111管材落锤冲击试验机 华塑试验机 落锤冲击机

产品名称	HSFWI-111管材落锤冲击试验机 华塑试验机 落锤冲击机
公司名称	承德市华塑检测仪器有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:华塑HS-TEST 型号:HSFWI-111 产地:河北承德
公司地址	河北省承德市开发区承德微型智慧创业创新科技园 厂房4-102
联系电话	0314-2139111 15632491158

产品详情

HSFWI-111管材落锤冲击试验机

符合标准

GB/T 5836.1,GB/T 1002.3,GB/T 13664,GB/T 16800,GB/T 6112,GB/T 14152,ISO 4422,BS EN 1411,BS EN 744,ISO 3127,GB/T 10002.1

产品用途广泛用于各种塑料管材（如给排水管、排污管、燃气管、通信用管道，如PVC、PE等）的耐冲击韧性的测定。

产品特点

1.采用LED数码管显示；2.冲击高度可在50mm-2000mm范围内任意设定，防二次冲击装置的捕捉率为100%；3.采用进口伺服控制系统提升装置，提升速度快、试验效率高；4.气动防二次冲击捕捉装置，可根据需要调整工作空气压力，提高捕捉装置的可靠性；5.组合型垫铁设计，适应不同管径的管材、不同厚度的板材样式。

技术参数

型号	HSFWI-111
冲击高度	(50-2000) mm
锤体质量	(0.25-16) Kg

最大提锤质量	30Kg
最大提锤速度	12m/min
重复定位误差	< ± 1mm
防二次冲击捕捉率	100%
锤头曲率半径	SR5、10、12.5、30、50mm等（可选）