

工矿施工25KW柴油发电机TO28000ET

产品名称	工矿施工25KW柴油发电机TO28000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

工矿施工25KW柴油发电机TO28000ET

稳态电压调整率:小于或等于1%。

暂态电压调整率:正负15%。

电压波动:小于或小于1%。

电压恢复时间:小于或等于2s。

稳态频率调整率:小于或小于0.5%。

瞬态频率调整率:小于或小于10%。

频率波动:小于或等于0.5%。

频率恢复时间:不超过3s。

一般柴油发电机组为了确保各技术指标的单位，当机组的设计和制造时，必须与柴油发动机和发电机相匹配，它包括功率和速度的两个方面。柴油发动机的功率是指柴油机可以达到额定速度12小时的有效功

率。工矿施工25KW柴油发电机TO28000ET同步发电机的功率是额定转速下输出端输出端的额定功率。柴油发动机额定功率与同步发电机额定功率(kw)的比值通常称为匹配比。在平原上使用的单位一般需要1.6:1的配比;对于一些要求更高的移动电站来说,匹配率是2:1。速度匹配要求也很严格。

工矿施工25KW柴油发电机TO28000ET

型号: TO28000ET

一.发电机参数:

- 1.额定功率: 25KW
- 2.备用功率: 26KW
- 3.额定频率: 50HZ
- 4.额定电压: 220/380V
- 5.启动方式: 电启动
- 6.机构类型: 静音式
- 7.功率因素: 0.8/1.0
- 8.相数: 单/三相
- 9.电机类型: 永磁电机

二.发动机参数:

- 2.发动机型号: YOTO2200
- 3.冷却方式: 水冷却
- 4.额定转速: 1500r/min
- 5.缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统: 直喷式
- 7.进气方式: 涡轮增压
- 8.绝缘等级: H级
- 9.调速方式: 机械调速
- 10.消音装置: 有
- 11.油箱容量: 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包