

高淳区加气块批发 混凝土加气块批发 立马建筑材料

产品名称	高淳区加气块批发 混凝土加气块批发 立马建筑材料
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

加气块的强度如何把握

加气块的强度如何把握

有的裂缝出现在砌块的角部出现了应力集中，从而导致在两个面交界处的薄弱环节出现了竖向裂缝，也有的裂缝出现在加气砌块的中部两个辅助砌块中间的灰缝不饱满而导致在此出现应力集中的结果，随着荷载的进一步增加，砌体的正面中间部分也开始出现竖向裂缝，并向砌体两头的砌块延伸，再增加荷载，则裂缝急剧延伸，蒸压加气块批发，同时裂缝的数目增多，砌体破坏时被劈裂成几个小砌体，有的破坏时主要裂缝出现在砌体的边部，混凝土加气块批发，上下贯通整个砌体宽度比较明显。

轻质加气混凝土砌块俗名加气砖，市面上常用的加气砖有砂加气加气砖和粉煤灰加气砖两种，两种中又也砂加气常见。砂加气加气砖是以砂，精品石灰，水泥，石膏粉，矿渣，发泡剂膏为原材料。经过球磨机的磨粉，制浆，静养，发气，切割，高淳区加气块批发，蒸养而成的一种多孔的混凝土制品。

蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是普通砌块砖的3-4倍，隔音性能是普通砌块砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。加气混凝土砌块的导热系数一般在0.11-0.18W \ m*K之间，是普通砌块的四分之一到五分之一。

加气砖设备生产工艺描述：

1.原材料处理

A.水泥采用散装水泥，通过散装水泥车，气力输送至配料楼水泥贮仓。

B.石灰、石膏分别通过颚式破碎机破碎后，由提升机进入不同的两个仓，由电子皮带称计量给料，进入磨机混磨，磨细的混灰由提升机输送到配料楼混灰贮仓备用。

C.砂（粉煤灰）汽车运输进厂，倒入漏斗，通过变频调速皮带机给料，进球磨机磨细后，流入30立方米搅拌罐备用。

2.配料浇注

以上物料准备好后，电子称各自计量，由搅拌机搅拌，尔后加入计量好的，搅拌45秒后，浇注入模。

3.切割

浇注发泡后，坯体静停到的硬度（约2小时），即进行切割，通过翻转切割机，把坯体翻转90度，首行水平切割，自保温加气块批发，再完成竖向切割。

4.蒸压养护

切割好的坯体，通过行车编组，达到的数量后，即可进入蒸压釜进行11小时的养护。

高淳区加气块批发-混凝土加气块批发-立马建筑材料(推荐商家)由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司是从事“加气块,加气砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汤经理。