

# 铝管封尾机 中环机械 封尾机

产品名称	铝管封尾机 中环机械 封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

多功能封尾机制造商，软管灌装封尾机价格，金属管封尾机，全自动膏体软管灌装机

多功能封尾机制造商，软管灌装封尾机价格，全自动膏体软管灌装机

ZHF-1980N自动软管灌装封尾机

机器特点：本实用新型公开了一种软管灌装封尾机用送料装置，包括支撑架，防滑座，料仓，上管轨道，加固板，T型滑轨，振动板，U型连接座，连接臂，转盘，工作电机，可升降连接座结构，可辅助固定座结构，活动翻转座结构，PLC和驱动开关，所述的防滑座胶接在支撑架的下端，且支撑架上端的四周焊接有料仓；所述的上管轨道焊接在料仓内部右侧的下方；所述的加固板焊接在料仓和上管轨道之间；所述的T型滑轨分别螺栓安装在料仓内壁下部的四周；所述的振动板套接在T型滑轨上。本实用新型的有益效果为：通过可升降连接座结构的设置，便于进行升降，从而配合可辅助固定座结构和储存材料的容器上升到合适的高度处进行补充材料的工作。

适用范围：化妆品、轻工（日化）、制药、食品、颜料、粘合剂等行业的产品，如油膏、皮炎平乳膏、502凝胶剂、华润药膏，佳洁士牙膏、欧莱美防晒霜等。

主要特点：ZHF-1980N充填封尾机，由PLC+触摸屏控制操作，主机转速由变频调速。有管灌装无管停机；变频器报警（自动排除电压不稳定）；超负荷设备停机、机门无意打开自动停机、成品管在规定的时间内停止运行。能直观地显示过程状态和产量记录。被剪切的软管尾段不会出现毛刺，包装尾部平整，符合包装容器的美观要求。本机在高速运转时，能保持相当高的工作精度，在改变运转速度、充填量等参数

时，显示器调整就可以，整机调整简捷，操作方便，软管封尾机，节省时间。

技术参数：

灌装范围：1-300ml

灌装精度： $\pm 1\%$

灌装速度：35-75/min

软管直径：10-55mm

软管高度：50-210mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2300\*1150\*2180mm

?自动淨肤乳软管灌装机，卸妆啫喱软管灌装封尾机，封尾机供应商

自动淨肤乳封尾机，卸妆啫喱软管灌装封尾机，软管灌装机供应商

ZHF-1980N全自动淨肤卸妆啫喱软管灌装封尾机

我司是一家自主经营、设计、研发、制造、服务为一体的温州高新技术企业，以整装产业链为，以灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机三大品类为支柱，开启新零售模式新领域。公司创立于2011年，地处浙江省温州市，拥有庞大的产业园，并具有技术研发、产品开发、软件设计、网络管理、智能化管理、私人定制设计管理等众多团队。

机器特点：

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等；智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠；另设有安全装置，开门停机，铝管封尾机，无管不灌装，超载保护。

适用于（乳膏）、食品（炼奶）、化妆品（卸妆啫喱）、日用（牙膏）化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾生产需要。淨肤卸妆啫喱属于量肤定制的基础护理系列，该化妆品包装规格是120g

一软管，天然成分，具有祛/卸妆作用。洁净粒子能清除毛孔的污垢及残余妆容；天然植物精华包括海藻萃取，温和润泽肌肤及收敛毛孔。用后肌肤光泽柔软。使用方法：作晚间护理程序使用。于个人专属洁面乳前使用，用前挤出适量于手心中，涂于面及颈项，然后轻轻打圈。再以温水洁净及拭干。适用于所有皮肤类型。

技术参数：

电源：380V/220V(可选)

灌装范围：2ml-200ml/支

灌装精度：±1%

生产速度：3600支/小时（可调）

铝管直径：10-60mm

铝管长度：300mm（大长度）

料斗容量：40 L

工作气压：0.4-0.6MPa

配套电机：1.1 kw

外形尺寸：2450(L) × 1100(W) × 2180(H)mm

机器重量：约1100kg

自动清痘膏封尾机，洁肤乳软管灌装封尾机，宁夏软管灌装机型号

ZHF-1980N自动清痘洁肤乳软管灌装封尾机

机器特点：传动部分是密封在平台以下，操作，对产品无污染。灌装封尾部分安装在平台上的半封闭空间，无静电，外框可见的玻璃罩内，易于操作人员进行观察生产情况，操作设备运转和维护机器。不锈钢机身，触摸开关进行控制，PLC操作板面，配有斜挂管仓。弧形扶手配有真空吸附装置。扶手推软管与压管装置互动后，软管进入上管工作站，封尾机，光电对标准确、高精度探头调整完毕、步进电机等控制软管图案位于正确位置。之后灌装嘴注入物料直到充填结束后，封尾温度采用(Leister热风器)对包材管尾内部加热，并配置冷却装置。打字编码工作站自动在工艺要求的位置打印字码。机械手将软管的尾部切成直角，空气吹断装置吹掉多余管尾部分。自动软管灌装封尾机具有故障警报和过载停止、记数和定量不准确停止工作。

适用范围：该设备主要针对的日用品、药业、护肤品、化妆品等行业软管包材进行包装。如护手霜，脱毛膏，身体乳，体膏，美容霜。清痘洁肤乳100ml一软管，去油，回复平衡。对有青春期、油性、痘痘问题的皮肤进行清洁和卸妆；\*深入清洁毛孔，净化肌肤过剩皮脂，改善肌肤的油膩感。适用范围：适用于各种因皮脂过剩引起的油性、痘痘等肌肤问题。是个人肌肤护理方案好帮手。

工艺参数：

填充容量 :5-250 毫升 /支

管径：直径 15 -50 毫米 ，长度 100 -220 毫米

设备生产能力 :每分钟 70 个

填充误差： ± 1%

马达功率：3 kw

热封功率：5kw

工作气压 :0.60兆帕

排气量 :不小于600 升/分钟

重量 :950 公斤

电压 :三相 380 伏/50 赫兹。

铝管封尾机-中环机械-封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司为客户提供“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”等业务，公司拥有“中环”等品牌，专注于灌装机械等行业。，在浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈贤森。