

## 格艾特组培小推车生产厂家

产品名称	格艾特组培小推车生产厂家
公司名称	济南格艾特仪器设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	材质:不锈钢 适用范围:组培生产和科研 最大载重:300 ( kg )
公司地址	济南市市中区陡沟办事处红星村116号
联系电话	053187595725 13864197126

## 产品详情

实验室手推车全车采用框架实板焊接，层板的厚度达到1.2MM，承重力强，实用性好；不锈钢手推车采用304材质不锈钢，具有良好的防腐性和防锈性，并且车体的表面打磨光滑整洁，便于我们日常的消毒清理工作；车体的上下两层设有护栏，可有效的防止物品在推拉的过程中发生掉落等现象；脚轮为两只定向脚轮，两只万向脚轮带刹车。不锈钢手推车/铁板手推车产品特性：1、此车全部采用不锈钢精工制作，有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观，设计合理；2、车轮为重型设计防静电碳纤(或者静音橡胶)万向轮，两个不带刹万向轮，两个带万向轮；3、可根据需要定制单面或是双面推手；4、可根据需要调配可刹车万向轮的数量。5、可根据客户需要定做！随着社会的发展，工程师们又设计出了很多新型的手推车，如静音手推车。使用高科技焊接设备，让这些手推车更坚固，声音更小，真正做到无声。这些手推车装货时车辆可直接插入货物底部，而不需把货物搬起，然后利用杠杆原理就可把货物装好。货物装好后，放下后面的小轮子，然后放平手推车，整个货物的重量就直接压在手推车上，人工只需克服摩擦力就可前进。与旧式手推车相比，可搬运的货物量更重，输送距离可更远。实验室推车的特性1、可根据客户要求定制各种尺寸的推车。2、可根据具体工作环境，选择不同材质（304材质或316材质）的推车。3、脚轮标准配置：聚氨酯（PU）材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度2MM；减震、耐磨、耐油污；静音配置：天然橡胶（ER）材质脚轮，静电黑色喷涂冷轧钢板轮架，轮架材料厚度3MM；比PU减震1.5倍、耐磨，回弹性好。防静电配置：防静电碳纤脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度2.5MM；耐磨，导电性能好；尼龙配置：尼龙（PA）材质脚轮，镀锌轮架，轮架材料厚度4MM；耐磨，承重性能好。手推车是有手推扶手的四轮车。市场上手推车的样式各种各样，类型很多。根据层数的不同可以分为单层、双层和三层；根据手柄的不同可分为单手柄、双手柄、固定式手柄、折叠式手柄和带挡板手柄等；根据底板的的不同可分为整板平底式和骨架式，这些是老式手推车，上货时需搬起来再放到手推车上，劳动强度很大。我们公司追求产品的内外兼修，将功能性、美感和创新技术融入制造流程的每一个细节。