

# 立式风幕柜 环岛展示柜 冷柜 展示冷柜

产品名称	立式风幕柜 环岛展示柜 冷柜 展示冷柜
公司名称	青岛信马仕制冷设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	种类:矮立风幕柜 品牌:信马仕 型号:FMG-13矮立风幕柜
公司地址	青岛市城阳区城阳街道春阳路167号办公楼826室 ( 仅作办公 )
联系电话	86 0532 55566602 15966842625

## 产品详情

种类	矮立风幕柜	品牌	信马仕
型号	FMG-13矮立风幕柜	制温范围	2~10 ( )
容量	1100 ( 立方米 )	日耗电量	0.4 ( kw )
功率	2 ( kw )	外形尺寸	2000 × 1080 × 1250 ( mm )
适用范围	冷冻食品厂设备、肉制品 加工厂设备、休闲食品厂 设备		

产品特点：1、柜高设计：hl系列立式风幕柜高度最高增至2200mm。增强产品的宽阔感，开放感。外观设计创新、大气。因此，更有利于融合大型卖场的销售氛围。2、柜体连接：一改以往使用连接件的传统，使柜体外观达到最佳的连续感、整体感、更加美观。3、背部补偿出风技术：从立式柜的背部补偿送风，是一种空气流体技术。即在立式柜的后墙板上设计成密度较大的许多小孔，使经过的蒸发器的内层风道的部分冷空气从后墙板处吹入柜内，而非过去的全部从出风口风幕吹出。这种技术使得柜内降温更快，温度波动更小，更有利于食品的储藏，风速场分布更加均匀，在其它条件不变的情况下，柜内的平均温度会更低。4、柜内抗菌喷涂处理：搁板、盖板、背面、天棚、侧板等柜内所有的白色喷涂部分所采用的都是含有抗菌剂的涂料。可有效地控制各种细菌的繁殖，有助于创建更加卫生的卖场。采用高温固化粉体喷涂，具有良好的耐腐蚀性及抗撞性。5、微电脑控制器：具有优良的性能和标准数据传输接口。6、高效换热器：蒸发器翅片采用“长短片”设计。合理而高效的蒸发器应该结霜均匀。制冷运转时间较长，融霜时间短，融霜次数少。翅片间距不变的蒸发器结霜很不均匀，迎风面和整个蒸发器相比，结霜非常严重，随霜层厚度的增加送风量明显减少，柜温上升较快。hl系列蒸发器翅片采用长短片设计，使蒸发器迎风面翅片间距增大，背风面翅片间距不变，结霜不均匀情况会大大改善，这对减少柜温波动、缩短融霜时间从而节能会大有益处。7、融霜技术：加热丝内嵌技术。以往是将加热丝置于蒸发器的外侧，融霜方式只能靠热对流方式，融霜时间较长；并且加热丝的大部分热量会散到柜内，导致化霜时部分食品变软甚至融化；反复此过程会使食品的口感大大下降；融霜结束开始制冷又要牺牲大部分冷量来抵消这部分热量。融霜加热丝内嵌于翅片后，融霜时间不仅有热对流方式，还有热传导方式。这两种方式尤其是热传导方式使得融霜时间大大缩短，只有少部分热量散失于柜内，从而避免了上述缺点。风幕柜

, 冷藏保鲜柜, 超市展示柜, 冷藏陈

fmg-13型矮立风幕柜

产品名称	型号	外型尺寸(l × w × h) mm	容积(l)	展示(m <sup>2</sup> )	电源
fmg-13矮立风幕柜	fmg-13-2.0m	2000 × 1080 × 1250	1100	3.00	220v/380v/50hz
	fmg-13-2.5m	2500 × 1080 × 1250	1300	4.00	220v/380v/50hz
	fmg-13-3.0m	3000 × 1080 × 1250	1500	5.50	220v/380v/50hz