

南通玻镁彩钢板 机制中空玻镁岩棉净化板 无尘车间玻镁夹芯板

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 南通玻镁彩钢板 机制中空玻镁岩棉净化板 无尘车间玻镁夹芯板 |
| 公司名称 | 无双净化科技(江苏)有限公司 |
| 价格 | 60.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:无双 型号:950/1150 产地:江苏南通 |
| 公司地址 | 海安市大公馆安海路2-1号 |
| 联系电话 | 18795446559 |

产品详情

南通玻镁彩钢板 机制中空玻镁岩棉净化板 无尘车间玻镁夹芯板

玻镁岩棉彩钢板又叫玻镁板、玻镁夹芯板、玻镁夹芯彩钢板,其具有耐水防潮、耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防腐、无毒无味无污染等特点,表面有着较好的着色性,强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘,装修方便等特点,还可以与多种保温材料符合制成符合保温材料。

玻镁岩棉夹芯板材料

- 1.上/下钢板:厚度为0.4-1.2mm,种类有彩色钢板,镀锌板,不锈钢板
- 2.芯材:玻镁、岩棉

玻镁岩棉夹芯板产品规格

- 1.机制板宽度:950mm/1150;厚度50-200mm,长度不限
- 2.手工板宽度:980mm/1180;厚度40-200mm,长度不限

玻镁岩棉夹芯板产品特性

防火:不燃烧,无火苗,不燃性达A级

防水:不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变型、变软、发霉或腐烂

轻质:建筑荷重小,是理想的轻质建材

超强抗冲击、抗折、抗弯强度高、具有良好的韧性和刚性

稳定:湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率度低,形状稳定,不变形

隔音:有良好的隔音性能

隔热:导热系数为 $0.216\text{w}/(\text{m}\cdot\text{k})$,有良好的导热性能

耐久:不泛霜,强度随时间递增,使用寿命长。

耐寒:耐-40 的递增,使用寿命长。

易装:可锯、可刀割、可粘、可钉,可喷漆、可贴面、、、、、、、

环保:不含石棉、甲醛、氨等有害物质,对食品、人体无害

安全:消防等级A级

用途

因外形美观,色泽艳丽,整体效果好,它集承重,保温,防火,防水于一体,且无需二次装修,安装快捷方便,施工周期短,综合效益好,是一种用途广泛*潜力的高效环保建材,可用作墙板、吊顶板、防火板、板门等,广泛用于大型工业厂房,仓库,体育馆,超市,医院,冷库,活动房,建筑物夹层,空气洁净室的吊顶与隔墙以及急需保温隔热防火的场所