

后视镜冲击试验机 汽车后视镜冲击试验台GB15084-2013撞击试验标准 后视镜功能检测测试机

产品名称	后视镜冲击试验机 汽车后视镜冲击试验台GB15084-2013撞击试验标准 后视镜功能检测测试机
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:星乔仪器 型号:XQ-1584 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

产品详情

XQ-1584后视镜冲击试验机

一、后视镜冲击试验机适用范围；

汽车后视镜撞击试验机是按照部份GB15084-2013标准的规定及要求所设计和制造的一种专用试验设备，主要用于各类汽车内后视镜和外后视镜反射面的撞击试验。

二、后视镜冲击试验机特点:

- 1.提升角度手动提取。
- 2.摆动角度自动指示，直观明了。

3.阻尼指针定位置是大摆过角度。

三、后视镜冲击试验机参数:

- 1、摆锤直径：165或 175 ± 1 mm
- 2、球体质量：6.8kg
- 3、摆锤中心离旋转轴线的距离： 1000 ± 5 mm
- 4、机器尺寸：800*600*1500mm
- 5、重量：约230

四、后视镜冲击试验机操作规程；

- 1、首先将测试产品固定在测试平台上。
- 2、调节治具中心位置及高度。
- 3、进行冲击，观看结果。

五、后视镜冲击试验机注意事项；

- 1、在准备测试之前请确保电源是否插对或接好。
- 2、在测试之前，确保产品是否安装固定好。

- 3、机械传动部位必须定期保养。
- 4、在测试完成后，必须确保电源是否关闭。
- 5、机台严禁用副腐蚀液体物去擦，必须选择用防锈油。
- 6、本试验机必须专人专用，测试过程中，机台严禁敲打严禁站人。
- 7、机械必须要接地。