

武汉半挖式泡沫混凝土回填 领盛防水工程

产品名称	武汉半挖式泡沫混凝土回填 领盛防水工程
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

产品详情

泡沫混凝土也可用于防火墙的绝缘填充，隔声楼面填充、隧道衬管回填；以及供电、水管线的隔离等方面。目前，中国热力管道及热工设备对保温材料的需求量为250万m³/年，仅一个电厂就需保温材料2-5万m³，北方冬季供暖热力管道及工厂热力管道保温材料的需求更为惊人。目前的主导产品矿棉类无机纤维使人皮肤瘙I痒、吸水性强、价格高，也急需换代，泡沫混凝土在这一方面也会大有作为。

(1) 轻质性

泡沫混凝土的干密度一般为300-1600kg/m³。是普通混凝土的1/5 ~ 1/8倍，可减轻建筑物整体荷载。

(2) 保温隔热性能好

密度等级在300-1600 kg/ m³范围的泡沫混凝土，导热系数在0.08-0.27w/(m²K)之间，热阻约为普通混凝土的20-30倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

室内墙面吸声：室内吸声有吸声吊顶及吸声墙面。泡沫混凝土在墙面吸声上有很大市场优势。它与岩棉等纤维吸声板相比，没有切割安装时让浑身刺痒的缺点，且强度高，半挖式泡沫混凝土回填，价格也低。在地铁墙面，本产品将大有市场，在大型商场、车站候车室、影剧院、会议厅等其他建筑墙面也有极大的市场。

隔声夹芯复合板（隔断薄板）：现有的室内隔断均是在木龙骨两侧安装5~10mm的纸面石膏板，墙内是空的，不隔声，也不坚固，还无法钉钉子。泡沫混凝土复合隔声板5cm厚，占空间小，两表面为彩色装饰面层，中间为4cm厚泡沫混凝土，隔断作用与隔声作用兼有，安装快一倍，受到消费者欢迎。

武汉半挖式泡沫混凝土回填-领盛防水工程(图)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司是从事“防水保温,装饰装修,市政,混凝土,建筑工程的施工”的企业，公司秉承“诚信经

营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管总。