

# 厚浇灌速干水泥毯 混泥土白帆布边坡防护用 24h小时硬底化

产品名称	厚浇灌速干水泥毯 混泥土白帆布边坡防护用 24h小时硬底化
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	材质:水泥和骨料及复合纤维 型号:GW-6-8-10 用途:边坡防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

水泥毯质量验收方法及标准。

### 一般规定

- 1.当施工现场昼夜平均气温连续5天低于5 或0 时，冬季施工应确定。
- 1.2.当材料强度未达到设计强度的60%时，不得冻结。当材料在冷冻条件下开始冷冻时，不得小于设计强度的80%

### 检验项目

- 2.1.铺设复合毯前，基底应充分夯实。简单的测量方法是：用 12mm钢钻，压力30kg，插入土体小于5cm。

检查数量：抽检。

检查方法：用工具观察和测量。

2.2.沟底与沟侧面平整，沟截面尺寸偏差不易超过5cm。基础平整处理，铺设复合毯后平整度要求用3m绳测量，平均失度不大于20mm。

检查方法：用钢尺观察和测量。

2.3.锚钉间距误差 $\pm 5$ cm；螺钉间距施工误差 $\pm 2$ cm。少钉。漏钉，钉牢。

检查数量：全部检查。

2.4.浇水均匀。彻底浇水，直到毯子变深。每平方米不少于9公斤(以10毫米厚毯计算)，不少浇水。多浇水不影响工程质量。

2.5.刷浆均匀，厚度均匀，水泥：水质比为1:3~1:4，无漏刷。

检查方法：观察。

2.6.PVC排水管按2m $\times$ 2m梅花布置，不得遗漏，安装牢固。

2.7.新型水泥毯端面预留尺寸应符合要求：坡面顶面预留坡面长度1-2m宽度，底面预留长度50cm。

2.8.材料的铺设和安装应符合施工设计要求，且稳定牢固，按缝严密，光滑美观。