

生产厂家供货 浇灌干固水泥毯 河堤排水管道 防水层 混泥土水泥毯

产品名称	生产厂家供货 浇灌干固水泥毯 河堤排水管道 防水层 混泥土水泥毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	材质:水泥和骨料及复合纤维 型号:GW-6-8-10 用途:边坡防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水泥毯材料可用于快速建设临时住宅方案，用于灾害救援，可为居民提供防火、抗菌环境。这样的房子也很简单，24小时的混凝土结构建筑，整个房子的使用寿命超过10年。用于水库、河岸、渠道、排水沟等水利设施的防水、渗水层。用于公路、铁路两侧的斜坡保护和隔离，防止水土流失、土地风化、杂草植被侵蚀对交通基础设施的破坏。

此外，广泛应用于城市电缆覆盖、天然气管道保护、矿井通风墙、家具装饰、艺术品等领域。

(1) 清理整平：敷设前，管沟、基础底面和边坡应平整到位，清除尖锐石材等杂物；我厂生产了大量新型水泥毯，价格可观。

(2) 确定敷设方向：根据水流方向确定施工顺序，按管沟或基础标高从低到高施工；

(3) 材料切割：根据敷设位置的截面尺寸切割混凝土帆布；

(4) 帆布敷设：按既定敷设方向铺设混凝土帆布。接头位置根据实际需要采用螺钉连接、密封胶连接或热焊机连接。两种材料的连接长度控制在60~80mm；海林新型水泥毯我厂生产量大，价格**

(5) 喷水硬化：安装后可喷水硬化，喷水重量与帆布重量的比例为4:6；对于明水作业，可直接敷设在

水中。

原料：混凝土帆布和三维间隔织物布（采用聚酯纤维三维织物布，厚度10mm，重量1050g/平方米）。其特点是织物布一侧为带网布，另一侧为密实织物布，中间为三维分布纤维丝。水泥：725崔快硬硫铝酸盐水泥，硬石膏：200目。

配合水泥基复合材料（本例采用80%725硫铝水泥甲20%硬石膏通过机械搅拌制成）从三维间隔织物布的网面倒入三维间隔织物布中，防止振动台上表面加压振动。水泥基复合材料在三维织物布中密实填充，填充整个纤维丝层，然后用胶体（胶水）密封网面，防止水泥基础从网中泄漏，形成预制的未硬化混凝土毯。