

20塑料排水板 凹凸型蓄水板 高密度聚乙烯 抗压高耐穿刺 创鸿

产品名称	20塑料排水板 凹凸型蓄水板 高密度聚乙烯 抗压高耐穿刺 创鸿
公司名称	山东创鸿工程材料有限公司
价格	1.40/平方米
规格参数	品牌:创鸿 型号:20 产地:泰安
公司地址	泰安市泰山区灵山路北
联系电话	13705382025

产品详情

20塑料排水板 凹凸型蓄水板 高密度聚乙烯 抗压高耐穿刺 创鸿

料凹凸排水板，防排水保护板，凸片排水层有效减缓城市的“热效应”：

1、排水板有效解决了传统造景方式（如采用鹅卵石、贝壳、陶粒等作为滤水材料）不能防止植物根系破坏表面、不能保温隔热、荷载大等缺点。大面积使用可达到节水、节电、隔音等功效，有效减缓城市的“热效应”。

2、地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

3、屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。

4、地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。

5、塑料凹凸排水板无论在排水功能、经济效益上都比传统的石料、陶粒排水及其他过滤层优胜可靠。

在任何地段铺设排水板，bi注意，

1、回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

2、排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

3、不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。

4、当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；