

护坡工程速干水泥毯 混泥土毯 新式复合型毯 排污沟安全防护水泥毯

产品名称	护坡工程速干水泥毯 混泥土毯 新式复合型毯 排污沟安全防护水泥毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	材质:水泥和骨料及复合纤维 型号:GW-6-8-10 用途:边坡防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水泥毯的铺设施工

1准备工作

首先要规划、测量，保证一定的坡度，使水流能从上端顺畅流入下端；第二要将施工地清理平整后，按照设计图设置施工线，复测排水坡度。

2开挖

按照设计要求设置施工线，沟渠两侧需要平整，沟内坡面不得有虚土和空洞。水泥毯采用聚乙烯和聚丙烯长丝编织成的三维纤维复合结构，含有特殊配方的干混凝土混合物。铝酸钙水泥的主要化学成分是 Al_2O_3 , CaO , SiO_2 , Fe_2O_3 。帆布的底面覆有聚氯乙烯底衬。要对水害部位夯实处理，除尽坡内杂物碎石等，必要时使用三七灰土夯实处理，或注浆加固后进行封闭，要求处理后的部位稳定（解释:稳固安定；没有变动)性良好！

3铺设

材料可纵、横向铺设。水泥毯是一种浸渍了水泥的柔软的布，遇水会发生水合反应而硬化成一种很薄的防水防火的耐用混凝土层。请务必将基底整理平整，否则会影响外观质量！

首先要规划，测量，保证一定的坡度，使水流能从上端流入下端；第二要将施工地清理平整后，按照设计图设置施工线，复测排水坡度。按照设计要求设置施工线，沟渠两侧需要平整，沟内坡面不得有虚土和空洞。要求水害部位夯实处理，除尽坡内杂物碎石等铺设材料可纵·横向铺设。请务必将基底整理平整，否则会影响外观质量！在相邻两块水泥毯叠压处横向挖宽10cm，深度为水泥毯一半的凹坑，将叠压处水泥毯接头放入并压平。沿水流方向将上面的水泥毯压在下面水泥毯上，叠加处不得少于10厘米。用 5*38mm不锈钢螺丝钉将两片水泥毯固定。用铆钉将材料边缘固定于沟沿上，叠加处也用铆钉固定

, 固定好后用图覆盖边缘即可。