

筒仓施工 鑫泽源钢板仓售后无忧 西藏筒仓

产品名称	筒仓施工 鑫泽源钢板仓售后无忧 西藏筒仓
公司名称	安阳鑫泽源钢板仓工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市文峰区平原路与装备示范园区三号路交叉口西北角
联系电话	18937285272 18937285272

产品详情

螺旋钢板仓施工方法

螺旋式钢板仓现场施工，仓顶地面安装。建造设备的成型、弯折线速度可以达到5m/分，不需要搭脚手架及其它辅助设施，因而工期极短。仓全用薄钢板制成，重量只相当于同容量钢筋混凝土仓的钢筋重量，大大降低了造价。另外，由于它能用双层弯折法将筒体内外两种不同的材料弯折、成型，筒仓施工，可以较大幅度的降低用于化工、环保等行业储存腐蚀性强物料的工程造价。占地面积小、易管理。

螺旋式钢板仓与其它钢板仓不同，高度、直径可在较大的范围内任意选择。两仓间距离500mm，可充分利用空间，减小占地面积。仓自动化程度高，再配以测温、料位等设备，用户管理起来非常方便。

混凝土仓和钢板仓相对来说，钢板仓的性能好，大型钢板仓就是用钢板做成的贮存东西的建筑物或建筑物群，造价也相对较低，相比于传统的仓库，大型钢板仓有以下特点。大型钢板仓包括钢板仓、钢板库、螺旋卷板仓、焊接式钢板仓等几种类型。它们相比于钢筋混凝土储库有以下特点。

一、设计优良：可根据场地及厂方要求建成一字型、品字型、器字型、单排型、或多排型仓(库)或仓(库)群。

二、结构：库体为圆柱形，库顶及库底为球缺型，基础为圆台桶型。

三、仓储量大：可组建更大容量的储库群。

现在很多企业需要建立一个合适的钢板仓存储材料或物质流，为了满足他们自己的生产，但是毕竟钢板仓建设是一个大工程，所以很多人会非常小心，西藏筒仓，尤其是一些细节，我们必须注意，钢板筒仓，不能掉以轻心，以免造成不必要的损失!

那么，在粮食钢板仓设备的安装施工中要注意哪些细节呢?

一、钢板仓材料的选择:钢板仓通常选用普通型钢材，以Q235为比较合适，用料方便，成本低。如果计算出的板仓壁厚超过设备的生产能力，则采用低合金钢代替Q235材料。板仓壁一般采用镀锌处理，以满足防腐要求。因此，镀锌层就成为了板仓施工的重要指标，粮食筒仓，它直接影响到板仓的使用寿命，我国的标准和国外的标准是一致的，要求镀锌的量在400克/平方米。

筒仓施工-鑫泽源钢板仓售后无忧-西藏筒仓由安阳鑫泽源钢板仓工程有限公司提供。“钢板仓,粮仓,筒仓,水泥钢板仓,粉煤灰钢板仓”选择安阳鑫泽源钢板仓工程有限公司，公司位于：安阳市文峰区平原路与装备园区三号路交叉口西北角，多年来，鑫泽源钢板仓坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫泽源钢板仓期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事骨料仓，砂石骨料仓，骨料钢板仓的厂家，欢迎来电咨询。