

防晒环保拼装地板 DC-031软连接 适用于幼儿园

产品名称	防晒环保拼装地板 DC-031软连接 适用于幼儿园
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	14.50/块
规格参数	品牌:达创 型号:DC-031 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

防晒环保拼装地板悬浮地板的种类也是非常多的，大米格悬浮地板、棱形悬浮地板等等，会尽可能满足人们的任何需求。

防晒环保拼装地板 DC-031软连接 适用于幼儿园以上所介绍的几点就是有关“石家庄悬浮地板怎么施工”的，相信看了本文的介绍后，对这方面也会有自己的一番认识，以后针对悬浮地板厂家等问题也能很好的解决。在这里，我们推荐您多了解悬浮地板厂家‘达创体育器材有限公司’等有关的讯息，希望对您有所帮助!

防晒环保拼装地板装地板安装的相关辅料：划线漆、稀料、美纹纸、毛刷;

场地准备

DC-031软连接基础：在基础坚实、平整的基础上均可。3米直尺范围内误差不过5毫米。

安装前先将地面清扫干净。

防晒环保拼装地板安装时请按场地的长宽弹好线来地板的安装位置(弹线建议用滑石粉，尽量不要用墨汁)。

DC-031软连接格悬浮地板的安装

以场地左上角为安装起点，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好

大箱成组地板安装方法

而一部分厂家生产的伪劣悬浮地板，在高温下边，就能嗅到一股很浓厚的臭味，小朋友们在那样的悬浮地板上边手机的游戏、健身运动，非常容易造成头昏、恶心想吐、心搏骤停等病症以场地左上

角为安装起点，大箱装地板将安装地板的时间缩短了2/3，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好，地板边条的安装方法与米格悬浮拼装地板安装方法相同，但须注意拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出热胀冷缩的伸缩区(大约5cm左右宽)，可根据场地面积配备边条，边条宽5cm长25cm,起到美观固定效果。DC-031软连接