

济宁科电MC-2000A型涂（镀）层测厚仪

产品名称	济宁科电MC-2000A型涂（镀）层测厚仪
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	任城开发区济东矿外路6号
联系电话	0537-2882840 18754764622

产品详情

MC-2000A型涂（镀）层测厚仪

一、概述：

MC-2000A型涂（镀）层测厚仪是高新技术的结晶，它采用单片机技术，精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、触摸按键、单探头全量程测量、体积小、重量轻；且具有存储、读出、统计、低电压指示、系统/零点/两点校准，其性能达到当代国际同类仪器的先进水平。

二、主要技术性能：

- 1、测量范围：0~1200um
- 2、测量误差： $<(3\%H \pm 1\mu\text{m})$
- 3、zui小示值：1um
- 4、显示方式：4位液晶数字显示
- 5、主要功能：

(1).测量：单探头全量程测厚

(2).存储、删除：

可存入测量数据600个，对测量中的单个可疑数据进行删除，也可以删除存储区内的所有数据。

- (3).读：读出已存入的测量数据
- (4).统计：设有三个统计量，平均值zui大值zui小值
- (5).校准：可进行零点校准、两点校准及系统校准
- (6).电量：具有欠压显示功能
- (7).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示
- (8).打印：可打印测量值，选配微型打印机
- (9).关机：具有自动关机和手动关机两种方法

6、电源：两节1.5v电池

7、功耗：zui大功耗100mw

8、外形尺寸：126mm*51mm*27mm

9、重量：160g（含电池）

10、使用环境温度：0 ~+40 相对湿度：不大于90%

11、基体zui小厚度：0.5mm

12、基体zui小平面的直径：7mm

13、zui小曲率半径：凸:1.5mm 凹:6mm

14、欠电压指示：右上角显示 " "

*临界厚度小：工件铁基厚度大于1mm时，其涂（镀）层厚度的测量不受铁基厚度影响。

三、配置：

1、涂层测厚仪主机（MC-2000A） 一台

2、1.5v电池（7号） 二节

3、探头 一支

4、标准样片 一盒

5、包装箱 一个

6、说明书、合格证 一套

选配件：微型打印机，数据线，操作软件，内防腐探头