

液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器

产品名称	液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定：

1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个。

液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器楼层高度大于5m，每层不得少于2个。

3 管卡安装高度，距地面应为1.5～1.8m，2个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。

液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器管道及管道支墩（座），严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

3.3.13 管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器管道的接口不得设在套管内。

熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈，液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。

3 采用橡胶圈接口的管道，允许沿曲线敷设，液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器每个接口的偏转角不得超过 2° 。

4 法兰连接时衬垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜。液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器不得安放双垫或偏垫。

5 连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器突出螺母的长度不应大于螺杆直径的 $1/2$ 。

6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹，液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。

7 承插口采用水泥捻口时，油麻必须清洁、液氯储罐设备企业，液氯贮罐生产企业，液氯储槽制造企业，菏泽花王容器填塞密实，水泥应捻入并密实饱满，其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。