

# 天然材料壁纸燃烧性能检测 阻燃人造板阻燃性能检测

产品名称	天然材料壁纸燃烧性能检测 阻燃人造板阻燃性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1550.00/件
规格参数	品牌:GFQT 壁纸:天然材料壁纸 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

### 阻燃板的性能特点

阻燃胶合板的吸湿性小，吸水厚度膨胀率稳定，防潮性能，不影响饰面、油漆等二次加工；

产品游离甲醛释放量 4.0mg/100g，远低于国标E1级9.0mg/100g之规定；

阻燃性能优异：GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B级GB/T8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》难燃性材料；

具有较高的化学稳定性及优良的耐老化性；

MOR、MOE、IB等物理力学性能指标均达到国标之规定优等品A级要求；

阻燃胶合板自身安全环保，燃烧剩余物无毒、无污染；

不损害阻燃胶合板的饰面性、胶粘性及其加工性能；

阻燃胶合板握螺钉力优良，不腐蚀金属链接件。

B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥经装配式墙板、难燃玻璃钢平板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等。

B2 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材

料壁纸、人造革等。

地面材料:

B1 硬PVC塑料地板，水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等。

B2 半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等。

装饰织物:

B1 经阻燃处理各类难燃织物等。

B2 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等。

其他装饰材料:

B1 聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料、三氯氰胺、脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理各类织物等。

B2 经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等。

另外，目前应用得比较多的泡沫夹芯板，其色泽艳丽，整体效果好，施工安装方便，成本低廉，是一种用途广泛的材料，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等。但是通常其防火等级是B3级，也就是易燃材料。主要因为泡沫夹心板中间的聚苯泡沫板是易燃物品。