

防火门防火性能检测 地毯水平燃烧试验

产品名称	防火门防火性能检测 地毯水平燃烧试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1850.00/件
规格参数	品牌:GFQT 防火材料:防火门 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

防火等级测试范围

建筑材料：挤塑板、彩钢板、聚苯板、木材、保温板、玻璃、pcb材料、阻燃板、防火岩棉、防火门、亚克力、塑胶、组件、pcb板、led灯具、地坪漆、发泡板等。

装修材料：地毯、壁纸、海绵、橡胶地板、硅酸钙板、木制品、pc材料、塑胶、装饰材料、无机涂料、人造革、人造草坪、竹木地板、墙板、皮革等。

防火等级测试项目

防火等级测试、防火阻燃等级测试等。

防火B1级定义是什么：

等级定义主要来源于《GB8624 建筑材料燃烧性能分级》中，标准中定义B1级为难燃材料，简单来说就是：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

也就是这个材料在发生火灾的时候，很难被点着，就算被点着也很容易自熄。

目前装饰材料很多都是B1级的，特别是公共场所一些装饰，例如墙面装饰、铺地材料，以及一些隔断、窗帘之类的，都需要用到B1级别的材料，否则消防验收很容易不合格。

这主要是为了防止火灾的时候，公共场所人流量一般都比较大大，这些B1的材料不会快速的增加火灾，给人群逃离争取宝贵的时间。

B1级防火材料主要用于哪里

B1级防火材料广泛用于各类建筑中，特别是公共场所，国家有明确规定。

例如商场的装饰板，装饰挂件以及铺的地毯，还有就是店面装修的覆盖材料，包括墙纸、装饰布等。

一些酒店的床单、被套之类的也要有防火的要求。这些材料一般都是B1级的。甚至有些地方例如天花板，这些地方还需要A级不燃的材料。