

液氨储罐设备厂家排名，液氯储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠

产品名称	液氨储罐设备厂家排名，液氯储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氨储罐设备厂家排名，液氯储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠排水通气管不得与风道或烟道连接，且应符合下列规定：

1 通气管应高出屋面300mm，但必须大于积雪厚度。

液氨储罐设备厂家排名，液氯储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

3 在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置。

液氨储罐设备厂家排名，液氯储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

检验方法：观察和尺量检查。

液氨储罐设备厂家排名，液氯储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠安装未经消处理的医院含菌污水管道，不得与其他排水管道直接连接。

检验方法：观察检查。

液氨储罐设备厂家排名，液氨储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管，不得与污水管道直接连接，并应留出下小于100mm的隔断空间。

液氨储罐设备厂家排名，液氨储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用45°三通和45°弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口。

液氨储罐设备厂家排名，液氨储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并不小于90°的水流转角，如跌落差大于300mm可不受角度限制。

液氨储罐设备厂家排名，液氨储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用45°三通和45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，液氨储罐设备厂家排名，液氨储罐设备企业排名，菏泽花王容器安全可靠应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。