

整定式弹簧支吊架生产厂家定做

产品名称	整定式弹簧支吊架生产厂家定做
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:厚创管道 型号:DN15-2000 产地:沧州
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

恒力弹簧支吊架 2.2.1 适用范围 恒力弹簧支吊架适用于垂直方向位移较大的管道，位移范围为50~400mm；它依靠精巧的几何设计，使负荷力矩和弹簧力矩在工作过程中始终平衡，以保持恒定的支承力，可以消除或减小对管道或设备的附加应力。载荷范围为124~315991N；使用环境温度为-20~200℃。

2.2.2 结构

恒力弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、固定框架、回转框架及运行机构、调节装置、弹簧罩筒等组成。

1、弹簧支吊架产品运抵现场后，应进行进场验收。供方应提供出厂合格证、构件及组件检测报告；产品进场后，应在监理（建设）单位人员的监督下，由施工单位按弹簧支吊架检验标准分类抽样检验。

1、弹簧支吊架产品储存应符合下列规定：

a、应储存在通风良好、干燥的库房内；

b、构件应同型号、规格的储存在货架上；摆放在卡板上时，应码放整齐，高度不应超过5层或1m；

c、槽钢的储存，应在地面上铺设防潮膜，防潮膜上垫置干燥木条（或木架子、竹胶板等），不同型号槽钢应分开叠放；未经拆封的槽钢之间应衬垫干燥木条；

d、槽钢的堆放高度不宜高于1.0m，并应有防倾覆措施和警示标牌。

3、C型槽钢和全螺纹吊杆的切割，应符合下列规定：

可变弹簧支吊架一般用于需求削减位移应力的当地，如电站锅炉本体，发电厂的汽、水及燃烧器等悬吊部分，以及石油化工设备和其它需求削减位移应力的当地。用螺栓将可变弹簧支吊架底板固定在基础、钢梁或楼板上，化工厂可变弹簧支吊架***，顶部支撑水平管道或弯道底部。当现场实际支撑高度与规划供给设备高度有出入时，可滚动荷重柱进行微调。其微调量为 L_{max} 与 L_{min} 之间。绷簧类型VS60F、VS90F、

VS120F、VS150F、VS180F分别为 $\pm 25\text{mm}$ 。旋转花篮螺母，使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧，将吊架调整到规划的设备高度。适用规模

1. 可变弹簧支吊架适用于有垂直方向位移的管道，TD-F型可变弹簧支吊架厂家，位移规模为0—120mm；载荷规模为154 ~ 217384N；使用环境温度为 $-20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ 。

2. 结构

可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体、花篮螺母及定位块等组成，其典型结构见图1。