

东营外墙清洗，东营幕墙清洗，东营外墙保洁

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 东营外墙清洗，东营幕墙清洗，东营外墙保洁 |
| 公司名称 | 山东卓高环境工程有限公司 |
| 价格 | 2.00/平方米 |
| 规格参数 | 卓高:1000 1000:1002 东营:东营区 |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区人民东路10号（注册地址） |
| 联系电话 | 13173100791 |

产品详情

接各种建筑物玻璃幕墙清洗；石材翻新养护；彩钢瓦翻新清洗；生活水箱清洗消毒；烟筒防腐清洗；风力发电塔筒清洗防腐等项目；

卓高工程:注册资金3000万，公司引进了国内外先进的清洗设备及技术，全面推行ISO9001质量管理体系，18001职业健康安全管理体系，ISO14001环境管理体系;项目经理持证上岗，安全员持证上岗，施工人员持证上岗，做到百分百持证上岗;施工人员均持有中保财险公司保额100万意外雇主责任保险;公司经过十五年的发展开拓了全国各地清洁市场，施工场所为大型办公楼，厂房，商场，展览馆，会展中心，游泳馆，体育馆，电厂，机场，风力发电场等;公司专注于大型清洁项目，以“安全”为方针，以“做精、做专”为公司经营战略，以“做强、做大”为企业目标，精心铸就卓越的卓高环境品牌，谱写清洗行业新篇章，欢迎有识之士合作共赢。外墙清洗前的准备

1、勘察现场、确定作业方案：

（1）弄清建筑状况，确定能否安装吊板，吊板在屋顶移动有无障碍及吊板安全绳的固定位置，装饰构件架等是否妨碍施工作业等。

（2）确定电源、水源。

（3）确认墙面材质、污染程度，以便于选择相应的清洁剂和工具，必要时应做小块清洗试验。

A、玻璃清洁剂：

特性：无毒无害、快干、不留水痕，能有效清除玻璃上的污垢、油脂、烟渍、手印等。

用途：玻璃门窗等的表面清洁。

使用方法：根据物体表面污染程度，将本品稀释后喷洒在物体表面，用玻璃清洗工具涂抹后刮净。

B、中性石材清洗液：

各种石质材料清洁保养得清洁剂。

用途：各类石质材料表面。

主要成分：阴离子表面活性剂、缓蚀剂、光亮剂、软化剂、水基等，PH值7。

使用方法：根据物体表面污染程度，将本品稀释后喷洒在物体表面，软质毛刷涂抹均匀后用清水冲洗干净。

(4) 确定作业方案

2、清洗材料及工具

专用工具：工作绳、安全绳、吊板（座板）、安全带、自锁器、U型卡、工作桶、玻璃刮子、板刷、清洗药剂、橡胶手套、上水器、水管等。

(1) 工作绳：材质为锦纶，规格：直径为20 mm，作用：主要用于吊板式座板下吊、登高作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高空吊板系列。生命绳和高空人员身上的安全带上的自锁钩连接，形成登高人员的安全系统。

(2) 安全绳：材质为高强丝，规格：直径：18mm—20mm，作用：主要用于配合工作绳使用。高空人员通过座板吊在工作绳上，把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上，能够确保提高安全系数。

(3) 吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，都具有一定的抗拉强度。作用：高空下吊施工时，高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。

(4) 安全带：材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，它通过自锁钩与工作绳连接成一体。

(5) 自锁器：材质为不锈钢制成。作用：连接安全带与安全绳上，当高空施工人员因工作绳断裂而下坠时，自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁，使下坠的人被生命绳拦住。

(6) U型卡：是由16mm高强度钢制成的U型扣，并有螺栓销连接。

(7) 外墙套装工具：包括：涂水器、玻璃刮子、云石铲刀、加长杆、吸水海绵、胶条。作用：用于各

种墙面物体表面。