

# 新灵空调 消防防爆边墙风机厂家 宿迁防爆边墙风机厂家

产品名称	新灵空调 消防防爆边墙风机厂家 宿迁防爆边墙风机厂家
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州新灵空调设备有限公司

### 防爆边墙风机厂家安装注意事项：

1.悬挂式防爆边墙风机厂家安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体，减振器对称安装，消防防爆边墙风机厂家，布置于风机两侧，直接将风机提升插入安装于悬挂支架，悬挂支架的高度，消防防爆边墙风机厂家，视实际空间距离由用户自定，消防防爆边墙风机厂家，16#以上风机一般不采用此种安装型式。

2.立式防爆边墙风机厂家安装风机立式安装方法与卧地式安装一致，宿迁防爆边墙风机厂家，对风机基础的强度与刚度要求更严格。

3.防爆边墙风机厂家与两端管道的联接必须采用挠性接头，以隔离振动和保护风机。

以防爆边墙风机厂家进行缓速通风的优点：降温效果良好；单位能耗低，在倡导节能的今天尤为重要；通风时机易掌握，不易出现结露；不用单独配备风机，方便灵活。缺点：由于风量小，通风时间长；降水效果不明显，高水份粮不宜用轴流风机进行通风。离心风机的优点：降温、降水效果明显，通风时间短；缺点：单位能耗高；通风时机掌握不好易出现结露。

结论：在以降温为目的的通风中，应用轴流风机进行安全、节能的缓速通风；在以降水为目的的通风中应用离心风机。

防爆边墙风机厂家在启动时，电机的电流会比额定高5-6倍的，不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量，电机的速度是固定不变，但在实际使用过程中，有时要以较低或者较高的速度运行，因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的，而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。

新灵空调(图)-消防防爆边墙风机厂家-

宿迁防爆边墙风机厂家由德州新灵空调设备有限公司提供。德州新灵空调设备有限公司是山东德州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新灵空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新灵空调更加美好的未来。