

灌装封尾机生产厂家 灌装封尾机 中环机械

产品名称	灌装封尾机生产厂家 灌装封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

客户推荐全自动软管包装生产线，高水准封尾机装盒机联动包装线

客户推荐全自动软管包装生产线，封尾机装盒机联动包装线

ZHX-RGX全自动软管灌装封尾装盒联动生产线

机器特点：

本实用新型公开一种改进的全自动灌装封尾机，包括进料盒和主体机，灌装封尾机销售商，进料盒和主体机倾斜连接，进料盒进料口端和主体机进口端之间弹性连接，进料盒上端为阶梯板，下端为底板，阶梯板内侧转角处设有整理结构，整理结构包括和转角一侧通过转轴相连的挡片，挡片一端和转角通过拉力弹簧相连，进料盒远离主体机的一端底部设有支撑柱，支撑柱上设有弹簧，支撑柱底部设有振动机。本实用新型结构简单，成本较低，有效避免灌装物体堆积的现象发生，提高生产效率。

该设备广泛地被牙膏、化妆品、药品及食品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。

产品特点：该设备自动化程度高，灌装封尾机生产商，自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能，灌装部分与物料接触部分全部采用不锈钢材料，耐酸、耐碱、耐腐蚀。

管道全部采用快速卡箍连接，灌装封尾机，装卸方便、快捷、轻巧。料阀采用转阀，清洗十分方便，无藏污纳垢之处。转位采用精密凸轮分度机构，定位平稳。

技术参数：

产量：60-80pcs/min

软管直径：10-55mm

软管长度：30-190mm

灌装量：5-25ml adjustable，15-100 adjustable，Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:13.5Kw

尺寸:3800 × 1900 × 1890 mm

重量:900Kg

?自动淨肤乳软管灌装机，卸妆啫喱软管灌装封尾机，封尾机供应商

自动淨肤乳封尾机，卸妆啫喱软管灌装封尾机，软管灌装机供应商

ZHF-1980N全自动淨肤卸妆啫喱软管灌装封尾机

我司是一家自主经营、设计、研发、制造、服务为一体的温州高新技术企业，以整装产业链为，以灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机三大品类为支柱，开启新零售模式新领域。公司创立于2011年，地处浙江省温州市，拥有庞大的产业园，并具有技术研发、产品开发、软件设计、网络管理、智能化管理、私人定制设计管理等众多团队。

机器特点：

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入软管中，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等；智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠；另设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

适用于（乳膏）、食品（炼奶）、化妆品（卸妆啫喱）、日用（牙膏）化工用品等行业的大管径塑管、复合管灌装封尾生产需要。淨肤卸妆啫喱属于量肤定制的基础护理系列，该化妆品包装规格是120g一软管，天然成分，具有祛/卸妆作用。洁净粒子能清除毛孔的污垢及残余妆容；天然植物精华包括海藻萃取，温和润泽肌肤及收敛毛孔。用后肌肤光泽柔软。使用方法：作晚间护理程序使用。于个人专属洁面乳前使用，用前挤出适量于手心中，涂于面及颈项，然后轻轻打圈。再以温水洁净及拭干。适用于所有皮肤类型。

技术参数：

电源：380V/220V(可选)

灌装范围：2ml-200ml/支

灌装精度：±1%

生产速度：3600支/小时（可调）

铝管直径：10- 60mm

铝管长度：300mm（大长度）

料斗容量：40 L

工作气压：0.4-0.6MPa

配套电机：1.1 kw

外形尺寸：2450(L) × 1100(W) × 2180(H)mm

机器重量：约1100kg

厂家供应软管灌装剂，护理膏灌装封尾机，灌装封尾机生产厂家，价格便宜封尾机

ZHF-1980N消痘护理膏软管灌装封尾机

机器特点：

1. 次的液晶显示编程控制器和按钮相结合的操作视屏，把握设备的无极调速、参数设置、产量计数统计、气压指示、故障显示等运行状况，使操作简单而人性化。
2. 全自动完成从供管、对标、充惰性气体(可选)、灌装、封尾、打码、成品导出全过程。
3. 高精度的对标系统，降低了管体和色标的色差范围。
4. 调节部位外置、位置数字显示、调节快捷、准确(适用于多规格、多品种生产)。
5. 机、光、电、气一体化，实现无管不灌装，供管不到位、低气压、自动显示(报警)：打开防护门时能自动停机等全自动功能。

适用范围：ZHF-1980N软管灌装封尾机是化妆品、制药、食品，粘合剂等行业的铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备，消痘膏产品包装规格是10g一软管，温和，告别痘痘。功效： 痘痘肤质； 减少痘温和，告别痘痘生成； 舒缓痘痘肌肤； 淡化痘痘痕迹。使用方法：先用清水洗洁脸部，擦干。取本品少许均匀涂于皮肤，片刻即可。

技术参数：

软管材质：软管

软管直径(毫米)：p10-p50

软管长度(毫米)：50-250(可定制)

灌装容量：5-500ml/支(可调)

灌装精度： $s \pm 1\%$

转盘转速(转/分钟)3-10

生产能力(支分)：30-70(可调)

压缩空气：0.55-0.65Mpa 0.1m³/min

电动机功：2Kw(380V/220V50Hz)

热封功率：3kw

外形尺寸(毫米)：2600*1050*1990

主机重量(千克);1100

灌装封尾机生产厂家-灌装封尾机-中环机械由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司在灌装机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中环机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈贤森。