

# DPK10.50.075丹麦格兰富潜水排污泵

产品名称	DPK10.50.075丹麦格兰富潜水排污泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:格兰富 材质:铸铁 型号:DPK10.50.075
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

南京斯瑞莱 格兰富水泵 丹麦格兰富水泵 苏州格兰富 上海格兰富 格兰富排污泵  
格兰富潜污泵 南京格兰富水泵 格兰富厂家 格兰富卧式泵 格兰富离心泵 GRUNDFOS水泵  
格兰富机床泵 丹麦GRUNDFOS grundfos水泵 格兰富清水泵 格兰富不锈钢泵 格兰富多级离心泵  
格兰富型号 格兰富价格 格兰富进口水泵 丹麦格兰富 格兰富自吸泵 格兰富自吸水泵

GRUNDFOS 苏州格兰富 格兰富污水泵 格兰富不锈钢排污泵 格兰富潜水泵DWK和DPK泵  
0.75to90kw 50hz 污水泵

DWK/DPK的叶轮有半开式和闭式两种形式，用于打排水，建筑及工业地表水等。

DWK/DPK采用耐腐蚀材料，如球铁和高铬不锈钢。配置2级电机，功率0.75~90KW,允许10~20MM固体通过。

DWK/DPK的安装形式有两种：

- 1、潜水移动式安装（DWK/DPK）
- 2、潜水自耦安装（DPK）

流量180m<sup>3</sup>/h 扬程50米

应用

DWK/DPK适用于以下应用：

- 排水

- 地表水
- 地下水
- 含腐蚀性杂质的水 ( DWK )

适用场合：建筑，地下车库，工地，低洼雨水集水区，流程工业水等

## 介质

PH值：4~10

温度：0 ~40

当输送介质的密度，粘度高于水时，需加大电机。

## 安装深度

至液面以下25M。

## 电机

电机为完全封闭式的防水电机

绝缘等级：F ( 155 )

温升等级：F ( 105 )

防护等级：IP68

## 电缆

电缆长度标准为10M,电缆规格另询格兰富，其他长度可供，见变形产品列表。

## 结构特点

DWK/DPK采用双机封的设计，并将其置于油腔中以确保无故障运行。

DWK入口有过滤网，仅用于移动式安装。

如果需要，DPK/DWK均可根据客户工作点切割叶轮。

DPK一般采用法兰连接和自耦连接，或作为变形产品采用软管连接。

型号有DPK10.50.075 DPK15.80.55 DPK20.150.190等等

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟