

# 新疆聚氨酯手工钩挂冷库板厂家电话

产品名称	新疆聚氨酯手工钩挂冷库板厂家电话
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	长度:定制 厚度:10cm 品牌:旭航冷库板
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

新疆聚氨酯手工钩挂冷库板厂家电话聚氨酯冷库板，以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料，聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好，聚氨酯冷库板的外部由彩钢板或者不锈钢板组成。这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致热量的散失，从而使冷库更加的节能，提高冷库的工作效率。聚氨酯冷库板适用于各种保鲜库、低温库、冷冻库、净化车间等。

一、冷库板的规格 有效搭接宽度：1000mm 板材规格有：50mm、75mm、100mm、125mm、150mm、200mm。（每个工厂因模具不同生产的规格会有差异）

### 二、冷库板的特点

- 1、凹凸槽的结构，提高了板材接缝处绝缘气密性，专为冷藏室，仓库设计。
- 2、板材均匀稳固，隔热性能、防水性能。自重轻，外观优美，有效解决冷藏工业温差。
- 3、在一定的模数内，库体可在长、宽、高三个方向自由变化，能够依需要扩大或缩小，也可将拼装板拆开，异地再装，安装简易快捷。
- 4、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m<sup>3</sup>时，导热系数仅为0.018g~0.023w/(m.k)，约相当于EPS的一半，是所有保温材料中导热系数低的。
- 5、聚氨酯冷库板具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。
- 6、聚氨酯冷库板防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温时才会出现分解。另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，这层灰有助隔离下面的泡沫，能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。

7、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

8、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。虽然聚氨酯的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。

三、冷库板版型 1、按金属材质来分： a.彩钢板：具备较强的防锈能力，无防腐能力。  
b.不锈钢板：优质的防腐，防锈材料。 c.铝板：外型美观，具有一定的防锈防腐能力  
d.以上三种冷库板材料可以任意组合。