

10公分聚氨酯板阻燃型平整度高新疆厂家

产品名称	10公分聚氨酯板阻燃型平整度高新疆厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	850.00/立方米
规格参数	品牌:旭航聚氨酯 型号:XH100mm 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

10公分聚氨酯板阻燃型平整度高新疆厂家，外墙保温聚氨酯板，3公分-10公分定制生产 B1阻燃45公斤密度50公斤密度现货，聚氨酯板性能1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40 kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是所有保温材料中导热系数低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。

聚氨酯硬泡保温板：聚氨酯硬泡保温板是指在工厂的生产线上生产的、以聚氨酯硬泡为芯材、两面覆以某种非装饰面层的保温板材。面层一般是为了增加聚氨酯硬泡保温板与基层墙面的粘结强度，防紫外线和减少运输中的破损。**聚氨酯硬泡复合保温板：**聚氨酯硬泡复合保温板是指在工厂的生产线上生产的、以聚氨酯硬泡为芯材、两面或单面覆以某种装饰面层的复合板材。**粘帖法施工聚氨酯硬泡：**采用专门的粘结材料将聚氨酯硬泡保温板或聚氨酯硬泡复合保温板粘帖于外墙基层表面形成保温层或保温装饰复合层。**聚氨酯硬泡的该种施工方法称为粘帖法。****龙骨：**以适当的方式、足够的强度固定于建筑外墙的承重部位，用于挂附聚氨酯硬泡保温板或装饰板材的骨架，称为龙骨。**挂件：**将聚氨酯硬泡保温板或装饰板材以足够的强度固定于龙骨上的机械固定件，称为挂件。**干挂法施工聚氨酯硬泡：**采用专门的挂件将聚氨酯硬泡保温板或保温装饰复合板固定于外墙基层表面形成保温层或保温装饰复合层。聚氨酯硬泡的该种施工方法称为干挂法。