

# 新疆钢构屋面玻璃棉卷毡铝箔高温玻璃棉板生产厂家

产品名称	新疆钢构屋面玻璃棉卷毡铝箔高温玻璃棉板生产厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭航威凯达 密度:18kg 尺寸:1.2m*10m
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

新疆钢构屋面玻璃棉卷毡铝箔高温玻璃棉板生产厂家1材料应用领域编辑 本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

离心玻璃棉毡厚度：25-150mm 3使用方法编辑 屋面施工 1、铺放玻璃棉卷毡时，贴面朝向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用专用的夹具或双面胶带将其固定在外侧檩条上。 2、放卷时保证对齐和张紧，将玻璃棉卷毡铺设至另一面屋檐处，同样多留20厘米的卷毡，用专用的夹具或双面胶带将其固定在外侧檩条上。 3、两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起。

4、安装屋面彩钢板，拆去屋檐处的专用夹具，用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边。  
5、注意玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密，纵向需要搭接时，搭接头应安在排檩条处。  
6、根据工程需要，为避免冷桥的产生，可以考虑在檩条上垫上些硬质保温材料。 墙面施工

1、贴面朝向室内一侧，从屋檐放卷至墙脚，用双面胶带将玻璃棉固定在下端的檩条上，多留20厘米。  
2、在玻璃棉卷毡超过墙顶檩条20厘米处将其截断，用双面胶带固定。  
3、将玻璃棉收边，安装墙面彩钢板。

4、两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起。

5、注意保持玻璃棉卷张紧、对齐、垂直、卷与卷之间的接缝紧密。 4主要特点编辑 离心超细玻璃棉内部纤维蓬松交错，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有良好的吸声特性。离心超细玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。离心超细玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。

