

# 聊城塑料篷布规格货源充足

产品名称	聊城塑料篷布规格货源充足
公司名称	青岛进通包装有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛城阳惜福镇百福路185号
联系电话	13963932533 13963932533

## 产品详情

篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，塑料篷布规格，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

### (一)

#### 间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数)，然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经(纬)纱密度。

### (二)

#### 直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算

若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

工地有机硅帐篷具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能和具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗

高温、洗刷折叠方便等特点。且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；有机硅帆布加工成品时能减少拼缝提，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。帐篷规格:2\*3 3\*4 5\*4 5\*6 5\*8（其它规格均可定制），帐篷结构合理，使用，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便。用于钻井、公路维护、企业广场、工程施工及野外作业。特别使用临时营房及工程野外作业等。具有防寒、保暖、挡风、遮阳等作用。拆装方便，替代临时建筑。特点·

篷房跨度有从6米，8米，9米，10米，15米，18米到50米等。·对搭建场地无特殊要求，一般平地如沙地，草地，沥青地，水泥地和瓷砖地面均可。篷房亮点1.灵活方便安装拆卸方便，场地选择自由，可以在不同环境下搭建。2.安全稳固铝合金框架，钢部件连接，PVC篷布高频焊接，基座固定，力学性能强。3.服务完善售前、售中、售后全程跟踪服务，问题反馈、解决。4.个性满足可依需求设计、生产个性篷房，外观典雅，并提供相应配套设施（硬体墙、高隔断、顶幔、边幔、地板、家具、灯饰、空调、移动厕所、欧式围栏）5.适用广泛商业展销、节日庆典、餐饮娱乐、物流仓储、户外休闲、便民市政等等，各种户外临时活动均有用武之地。聊城塑料篷布规格货源充足由青岛进通包装有限公司提供。聊城塑料篷布规格货源充足是青岛进通包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建伟。同时本公司还是从事软托盘袋价格，软托盘袋厂家，软托盘袋批发的厂家，欢迎来电咨询。