

广东高分子仿古瓦 彩釉瓦 集防水隔热装饰于一体

产品名称	广东高分子仿古瓦 彩釉瓦 集防水隔热装饰于一体
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	小主瓦:220*470 檐瓦:40*470 中主瓦:380*470
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点：集装饰、隔热、防水功能于一体导热系数与木材相近，具有的隔热保温效果。产品绝不裂缝渗透，具有荷叶效应，其防水效果可达到滴水不漏，是目前瓦类产品中防水效果好的屋瓦产品。高分子仿古瓦安装施工说明：水沟的处理两面斜坡屋面回合交汇在一起时，必须使用沟瓦，待沟瓦安装好后再对超出水沟部分主瓦进行切割，要求切割整齐，滴水边沿成一条直线。为了保证达到要求需要从两方面的措施进行保证，一是合理科学的施工技术方案，一是严格的现场管理措施，派专人在现场进行技术把关及施工过程。高分子仿古瓦安装施工说明：安装顺水条沿顺水条墨线每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔，孔眼里用木楔固锚，冲击电钻锚用80mm规格的，孔眼深浅不得低于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定，顺水木条必须重合在顺水墨线的中线上，铁钉需钉牢固，人手用力搬不动顺水条为标准，顺水条决定屋面瓦的牢固程度。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝且出现大的缝隙。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，以“拼搏创新，精益求精”为精神；凭借实力、出众服务建立良好合作关系。时刻欢迎您的到来!