

渣吊抓斗卷筒电缆 垃圾吊抓斗电缆5*10+6*6

产品名称	渣吊抓斗卷筒电缆 垃圾吊抓斗电缆5*10+6*6
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	绝缘:丁腈橡胶/高密度PE 抗拉:200KG 填充:麻绳/棉绳/钢丝
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

垃圾吊卷筒电缆产品结构导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准绝缘：美国进口混合绝缘材料芯线颜色：数字标号或者颜分（可以根据客户要求来生产，定制）内护套：美国进口混合护套材料屏蔽（加强件）：德国进口24P凯芙拉经纬编制。外护套：美国进口混合护套材料外护套颜色：黑色（可根据客户要求定制其他颜色）额定电压：0.5mm：450/750V 测试电压：2500V使用温度范围：固定安装：-40 至+105 温度范围：-40 至+105 移动安装：7.5× 电缆外径卷筒电缆是为大型移动设备提供动力电源、控制电源或控制信号的电缆卷绕装置。它广泛应用于港口门座起重机、集装箱起重机、装船机、塔式起重机等类似工况的重型机械设备。线缆结构：1、导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级52、绝缘：TPE/PUR颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线3、护套：PUR 颜色：黑色或灰色电气特性：1、额定电压：U0/U 450/750 V2、测试电压: U 3000V3、弯曲半径：7.5 × 电缆外径4、温度范围：移动安装：-40 ~ +100 卷筒电缆结构多股细绞成束镀锡铜丝导体，天然或合成橡胶绝缘，芯线以小节距绞合成缆：卷筒电缆无纺织物编织层包覆：氯丁橡胶外护套，阻燃，黑色。动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。卷筒电缆，因广泛应用于移动式重型机械设备的电缆卷筒设备而得名，它是一款随着随拖轴或其它类似装置的导向完成收放缆、伸缩、拖拽等一系列动作命令的柔性电缆产品。卷筒电缆，应用于不同的环境和场合下的重型移动设备，对电缆的性能需要也不尽相同，柔软、抗拉、耐磨是卷筒电缆的基本特性。为满足不同场合和环境下重型移动设备对卷筒电缆的需求，我们可以以“诚信为本，质量至上，客户满意”的经营理念 and “品种全，规格齐，质量好，服务佳”的竞争优势，赢得了广大客户的信赖和支持。